

10cm包装膜 包装膜 寿光坤阳塑业

产品名称	10cm包装膜 包装膜 寿光坤阳塑业
公司名称	寿光市坤阳塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	15263649005

产品详情

拉伸膜的抗静电性以表面电阻率或带电半衰期表示。表面电阻率愈低、带电半衰期愈短，表明薄膜的抗静电性能愈佳。

包装上的印刷图案对于商品的宣传、展示效果也是不容忽视的。拉伸膜印刷性能的好坏指的是薄膜在印刷之前是否需要表面预处理。拉伸膜的抗静电性的大小，直接影响包装袋的吸尘性。抗静电性好，40cm包装膜，不易吸尘;抗静电性差，则易于吸尘。吸尘会降低包装袋的透明性、光泽度以及印刷图案的清晰度，因此拉伸膜的良好抗静电性，对于持久地保持包装袋良好的展示效果是十分重要的。当期望有良好的展示效果时，应当选择抗静电性能良好的薄膜。

缠绕膜进行切割的方法

一、缠绕膜的试压包括膜制品试压和膜道系统试压两方面内容，30cm包装膜，膜制品试压是检查膜制品本身的耐压强度和严密性，通常以相应膜制品公称压力的倍数或者膜道级别及膜径对应的规定值作为试验压力值；

二、最后要检查各种膜制品采用各种不同的连接方式组成一个系统后，其各种不同接口的耐压强度和严密性，试验压力值一般以系统设计压力即系统工作压力的倍数取值。

拉伸强度不同 缠绕膜大多为流延制造工艺，机用膜采用聚b i n g烯掺有茂金属，具用拉伸强度高、穿刺性能好等特点。拉伸倍数在2.5-4倍，拉伸率为300%，包装膜，而且产品稳定，尤其薄膜厚度均匀，故使用缠绕膜可确保单耗低，从而降低综合成本。手工膜为聚乙烯原料或再生料制作，易拉伸，手工膜拉伸率为0-150%。机用膜和手用膜价格每公斤相差1-2元。

10cm包装膜-包装膜-寿光坤阳塑业由寿光市坤阳塑业有限公司提供。10cm包装膜-包装膜-寿光坤阳塑业是寿光市坤阳塑业有限公司（www.wfkunyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李岩。同时本公司（www.wfdgjx.cn）还是从事山东PE拉伸缠绕膜生产厂家，山东拉伸缠绕膜厂家，山东拉伸缠绕膜价格的厂家，欢迎来电咨询。