

防松螺丝的加工

产品名称	防松螺丝的加工
公司名称	科锐特新材料科技(洛阳)有限公司
价格	.30/件
规格参数	
公司地址	中国.洛阳洛新产业集聚区东大科技园B1区
联系电话	18037998869

产品详情

防松螺丝的加工

大部分螺栓与螺母连接都有自锁性，在受静载与工作温度变化不大时候，不会自己松脱的情况发生。在冲击力或者是振动力作用下，及工作温度变化很大的时候，这样连接松动可能性就比较大了，它的松脱会影响工作，也有可能发生事故。为了保证连接安全可靠性更强，对螺栓与紧固件连接必须采取有效的防松措施。

科锐特防松螺丝I型加工规格是根据客户要求加工生产90°-360°螺纹防松，材料是铁、不锈钢、铜、铝都可以，也可根据客户要求加工处理。科锐特防松螺丝I型适用于任何材质任何形状的螺丝，耐热度170°C，可解决螺丝松动的问题，同时也有防漏的效果，可重复拆装使用50次。

科锐特新材料的防松螺丝II、防松螺丝III、防松螺丝IV型是以特殊工艺将含有微胶囊的原材料涂布在螺牙表面，在螺丝对锁过程中挤压微胶囊破裂与原材料混合迅速固化，达到防松效果。使用科锐特新材料防松螺丝不需要其他防松装置，涂布范围、扭力可依客户需求调整，干而不沾手，可以触碰无害，随时可以使用在自动组装线上可增加生产力。科锐特新材料的防松螺丝II、防松螺丝III、防松螺丝IV型阻力大、防松效果强。

科锐特新材料（洛阳）有限公司防松螺丝产品在汽车业、机车业、自行车业、机械工业、电子产业、家具业、玩具业、五金工业、运动器材业、眼镜业等广泛使用。
