

46号工业级白油|适用于化纤、铝材加工等

产品名称	46号工业级白油 适用于化纤、铝材加工等
公司名称	茂名市粤鑫石化有限公司
价格	7050.00/吨
规格参数	中国石化:恒业 运动粘度:43.57 闪点:160
公司地址	茂名市高凉南路6号大院帝琪浩景小区2梯801
联系电话	0668-2223651 18666806311

产品详情

46号工业级白油

一、46号工业级白油产品简介

46号工业级白油是用石油的润滑油馏分经脱蜡、化学精致和加氢精致而制取的白油。46号工业级白油的性能优点为无色透明状液体，具有水白、无味、性能稳定之特点；具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，不腐蚀纤维纺织物。本产品无毒无腐蚀、不易燃、不易爆；

二、46号工业级白油适用范围

46号工业级白油适用于化纤、铝材加工、杀虫喷雾剂、橡胶增塑用油

适用于作纺织机械、精密仪器的润滑用油以及压缩机密封用油

可作为合成树脂和塑料加工等工业中的湿润剂溶剂及润滑剂等

46号工业级白油采用加氢原料经过深度精制后得到的矿物油。

经过二次，三次加氢处理后所得到的化妆品级白油，重金属含量和铅含量等符合国家化妆级白油的相关标准，并且达到环保要求，能够通过PAHS等环保监督要求，不含邻苯二甲酸盐等有害物质。在性能上，化妆级白油具有良好的耐黄变和抗氧化性能和良好的粘温性能。适用于化妆工业，可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油；橡塑材料生TPR,TPE,SEB,SEBS,TPU,TPV等热塑性弹性体的生产制作；润滑油，润滑脂调和生产。

三、46号工业级白油质量指标

项目

质量指标

参考指标

试验方法

运动粘度(40), mm²/s

43.57

GB/T 265-1988

实测

密度(20), kg/m³

865

GB/T 0604-2000

折光率(20)

1.476

SH/T 0724-2002

闪点(开口),

160

GB/T 267-88

颜色, 号

>+30

GB/T 3555-1992

耐黄变性, 4H比色

1

ASTM D1148-2007

机械杂质及水分%

无 N

HG/T 3689-2001

外观

无色无味透明液体

目测

四、46号工业级白油注意事项：

46号工业级白油储存不可直立置放于露天环境，防止水份及杂物的入侵污染室内储存可立放，桶面朝上，方便抽取拧紧封口盖，保持油桶密封。保持地面清洁，便于漏油时及时发现。周围不得放置可燃品严禁烟火，不得携带火种靠近油桶易燃的特种油品或化学溶剂分离储存并放置易燃品标志