

中普水性钢桶专用烤漆化工桶漆金属桶漆

产品名称	中普水性钢桶专用烤漆化工桶漆金属桶漆
公司名称	中普环保材料（大连）有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:中普 型号:ZH-255 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚北路50号（注册地址）
联系电话	13889538618

产品详情

尊敬的涂装界朋友们，您好，感谢您了解中普水漆。中普专业生产水性金属防护漆，可为您免费提供：样品邮寄、调色、施工指导以及辅助您新产品开发等服务。

中普水性钢桶专用烤漆化工桶漆金属桶漆

一、产品介绍

中普水性钢桶烤漆，是中普公司几年来投入大量研发精力的产品，也是公司目前为止销量数一的主打产品。其中套色桶专用的水性涂料，特别适合套色桶分线喷涂工艺的需求，附着力、遮盖力优异，各项性能指标通过环保层层检测，运用系统性的涂装方案，能为制桶企业解决VOC的排放等系列环保问题。

二、产品类别：

水性套色桶外涂

水性单色桶外涂

水性食品级内涂

三、产品组成：

该产品是由水性改性丙烯酸树脂、进口助剂、水等组成。

四、性能用途：

该产品用水稀释，安全环保，专门用于钢桶涂装。漆膜饱满、保光性优良、颜色鲜艳、良好的机械性能，硬度高、耐油耐盐雾、耐化学品性优异。

五、产品优势

安全：不燃不爆、按非危化品仓储、运输。

环保：以水为稀释剂，不含有害物质，超低VOCs含量，环保无污染，环境友好型。

防腐：漆膜在金属表面交联反应，形成致密的保护膜，防腐防锈更加优异。

高硬度：高硬度，可以达到2H以上。

高光泽：光泽度达到90度以上，颜色鲜艳，丰满度高。

六、施工方式

- 1、使用前须把漆搅拌均匀，加入10%~15%的水稀释，200目纱网过滤。
- 2、被涂物表面要求清洁、干燥、无油污和浮锈。以增加漆膜的附着力和耐久性。
- 3、基材喷涂后，静止流平10分钟左右，110~130 烘烤30分钟。
- 4、喷涂工具用完之后及时用清水清洗干净，防止堵塞。
- 5、若不慎喷入眼睛可用大量清水冲洗或就医。
- 6、常温下养护7日后，进行各项性能检测。

七、喷涂方式

- 1、无气喷涂稀释量为10~15%，喷嘴口径为0.4~0.5mm，喷涂压力为15~20MPa。
- 2、空气喷涂喷嘴口径为2~3mm，喷涂压力为0.3~0.4MPa。

八、注意事项

- 1、施工时的工具必须保持干净无污染。
- 2、产品存放5~30 室内阴凉通风处。
- 3、高温或曝晒情况下会严重缩短保质期。
- 4、按非危化品仓储、运输。
- 5、产品保质期为6个月。