

宁波PVC围挡厂家/宁波施工围挡价格

产品名称	宁波PVC围挡厂家/宁波施工围挡价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

随着宁波的经济高速增长，房地产市场的速度火热以及道路交通的完善，我们随处都可以看到宁波的市政工程施工期间都会布置绿植PVC围挡，现在绿植围挡当真是炙手可热，绿植尾单改外观看起来环保绿色健康，也有很好的防灰防尘的效果。不少市民发现,宁波的很多工地围挡都换上了“绿色新装”，特别是很多房地产公司的建筑施工单位都会放置一些很醒目的立体广告围挡，既倡导了环保施工的理念，又提升了城市的文明程度。全方位打造宁波的城市建筑围挡“绿色风景线”。

近日，记者走访了宁波市区的一些房地产建筑工地，发现大多数的建筑工地都立起了“绿墙”。形如绿色草坪的围墙外衣，与周围环境协调融洽，让人耳目一新。为了强化城市精细管理、美化市容环境、提升城市品质，今年5月，市城管、建设、规划部门出台了《宁波市市区建设工程围挡设置规范》，规范市区建筑工地围挡设置和广告发布，统一标准，实现建设工程围挡设置管理标准化、精细化、景观化，提升建筑工地面貌和城市形象。

宁波PVC围挡厂家/宁波施工围挡价格

宁波，简称甬，副省级市、计划单列市，世界第三大港口城市，有制订地方性法规权限的较大的市，中国大陆综合发展水平前15强中心城市，长三角五大都市圈中心城市之一，长三角南翼经济中心，国家历史文化名城，连续五次蝉联全国文明城市，中国著名的院士之乡，2016年东亚文化之都。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市排名第16名，2018中国创新力最强的30个城市之一。宁波人文积淀丰厚，历史文化悠久，属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、“海上丝绸之路”东方始发港，其中最具宁波代表性的宁波港被国际港航界权威杂志——英国《集装箱国际》评为“世界五佳港口”。

宁波PVC围挡施工前注意事项：

- 1、测量放线，依据原有围墙的轴线位置及标高，确定pvc活动围挡工程的位置。
- 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图，做好设计交底和图纸会审工作。
- 3、对宁波PVC活动围挡施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底。
- 4、编制宁波PVC围挡施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。
- 5、编制宁波PVC活动围挡工程质量实施细则，确定质量控制点，分解施工质量目标，建立施工质量保证体系，对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。

宁波PVC围挡施工规范要求

围挡安装应配合工程进展情况进行，必须在绿化树木移植前完成。围挡安置应整齐稳固，安置位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除了出入口必须封闭，保证施工现场与外界隔离，施工时应指派专人维护交通秩序。围挡区附近不准堆放泥土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。

宁波PVC围挡高度标准

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。观路段的工地设置围挡高度不低于2.5米,其它工地的围挡高度不低于1.8米,围挡材质要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。

宁波PVC围挡材料组成部分

宁波PVC围挡材料组成部件为钢立柱、PVC立柱、钢横梁、PVC横梁、篮板、立柱帽、钻尾、胀栓，8种主要组成部件。钢立柱和PVC立柱、胀栓是一套；钢横梁和PVC横梁、钻尾是一套;篮板是一套。一般一档pvc围挡为3米，每当含有一套立柱2套横梁和10片篮板。

宁波PVC围挡的优点

- 1、有优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。
- 2、高度及颜色按客户要求定制。
- 3、Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高，安装价格一般不高于10元/米。
- 4、运输方便，节约空间，500公里范围运输费用4元/米左右，1000公里范围运输6元/米左右，1500公里范围运输10元/米左右。
- 5、可在pvc工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。
- 6、具有抗海水腐蚀、抗紫外线和抗严寒等极端恶劣环境的能力。
- 7、拆卸方便,可重复多次使用。