

玻璃机械高柔性电缆

产品名称	玻璃机械高柔性电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.76/米
规格参数	认证:CE/UL 型号:ANT1002 特点:耐弯曲
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

玻璃机械厂柔性电缆应用范畴：

适用于干燥或湿冷的房间内，无强地应力缓凝或强制性正确引导的随意持续反复运动下的安装，非常是工业生产可用自然环境下的经常弯折场所，如木工设备、机床加工机器设备、货运物流运输系统软件、起重设备场所等。

产品特性：

防潮、抗油、耐低温、耐弯折、抗紫外光、阻燃性、耐磨损、防干扰信号

耐弯折使用期500-1000万次之上（高柔）

轻中度(三百万次挪动持续芯)

型号规格：TRVVP11*0.5

电导体规格型号：60/0.1

直径：9.8导体：多芯极细精绞T2无氧紫铜丝，合乎VDE0295CLASS 6规范

绝缘：独特TPE绝缘层 TPE 颜

色： 0.5毫米灰黑色数据乳白色号序号,3芯之上含有铜编织线（黄绿色可选）

护套：改高粘度超强力挤压成型内护线套，PUR材料，耐酸碱。

屏蔽：电镀锡铜丝网手工编织，相对密度80%之上

护套：独特改性材料PUR护线套 灰黑色(RAL9005) 深灰色(RAL7001) 橘色(RAL2003)

额定电压：横截面 < 0.5毫米²: 300/300V 横截面 0.5毫米²: 300/500V

测试电压：2000V

应用温度范围：固定不动安装：-50 ° C至 80 ° C 挪动安装：-40 ° C至 80 ° C。

产品品种：

防潮、抗油、耐低温、抗紫外光、耐磨损、阻燃性，耐弯折六百万次之上。

电缆线构造：

电导体：多芯极细精绞T2无氧紫铜丝，合乎VDE0295CLASS 6规范

绝缘层：独特混和PVC绝缘层

色调：0.5毫米，色调表明，棕、黑、蓝、紫、粉色、橙

0.5毫米，灰黑色数据乳白色号序号，3芯之上含有铜编织线（黄绿色可选）

护线套：独特改性材料PVC护线套

额定电流：横截面 < 0.5mm²：300/300V 横截面 0.5mm²：300/500V

检测工作电压：2000V

应用温度范围：固定不动安装：-50 至 90

挪动安装：-30 至 90

最少弯曲半径：固定不动安装：5 × 电缆线直径

挪动安装：当行程安排 < 10米时，弯曲半径为8.0 × d

当行程安排 10米时，弯曲半径为10 × d

玻璃机械厂电缆线，玻璃切割机电缆线，玻璃机械厂柔性电缆，玻璃机械厂柔性电缆