

郑州电厂车辆自动冲洗设备，四面喷水全封闭洗车机介绍

产品名称	郑州电厂车辆自动冲洗设备，四面喷水全封闭洗车机介绍
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	尺寸大小:8*4*4.8米高 冲洗方式:自动感应冲洗 功率:22kw
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

郑州电厂车辆自动冲洗设备，四面喷水全封闭洗车机介绍

郑州宏捷环保设备有限公司是一家专业生产、研发、销售全自动工程车辆洗车机、工程车洗轮机、工地自动冲洗设备、建筑工地洗轮机、建筑工地全自动洗车机、封闭式洗车机、混凝土搅拌站除尘冲洗台、加宽加长洗车槽、砂石加工厂洗车机、渣土车洗轮机、商砼车洗轮机、煤矿厂运输车清洗机、化工厂全自动洗车机及高压、超高压清洗机 etc 清洁设备的高新技术企业。

郑州电厂车辆自动冲洗设备，四面喷水全封闭洗车机优点：

一、全自动超精准清洗

四面喷水全封闭洗车机采用全自动电脑控制系统，轻松实现无人值守，能大大降低人工清洗成本，机器的启动控制系统采用美国进口光电感应器，精准度极高，使用寿命长，降低了使用成本

二、质量过硬、使用寿命长

机身钢结构优质方管及钢板组成，确保承载重量，使洗车的性能得到保障，保守使用寿命为十年以上

三、多角度冲洗

郑州电厂车辆自动冲洗设备对车辆进行冲洗，能够实现对车辆的360度清洗，且清洗压力大，能够清除车辆所带泥土、污垢等附着物。

郑州电厂车辆自动冲洗设备，四面喷水全封闭洗车机参数：

项目	参数/单位
设备尺寸（长*宽*高）	80000*3700*4800mm
使用车辆及载重量	180T以下各类工程车
冲洗方式	车辆自行
启动方式	自动/手动
配电系统额定电压	AC 380v 三相四线
配电系统额定电流	20AH
配电系统额定功率	22kw
冲洗时间	1-60s（可调）
冲洗耗水量	小于20L/辆（循环）
冲洗压力	6-8Kg/cm ²
供货周期	现货

水泥罐车自动冲洗设备，电厂车辆全封闭洗车机，四面喷水立体式洗车机位置应当选择合理，需尽量避免设置在污染场所的内部，否则容易发生二次污染，要设计沉淀池，确保洁净水的回收利用。因为工地洗车机的水是循环利用的，所以冲洗下来的杂物也有可能被循环冲回，我们也可以在回水口处增加一个过滤网，将杂物过滤出来，避免流回水池；另外还要勤检查和换水，使用之前检查工地洗车机的基坑内是否有杂物，并且及时清洗才能保证设备的正常运行；工程车辆都是比较脏，再洗过车以后如果水比较脏了就要进行换水工作了。