

## 嘉兴PVC围挡厂家/嘉兴工地围挡报价

产品名称	嘉兴PVC围挡厂家/嘉兴工地围挡报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

嘉兴，别称“禾城”，浙江省地级市，长三角城市群、上海大都市圈重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市、沪嘉杭G60科创走廊中心城市，位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹地。嘉兴处江河湖海交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与上海、杭州、苏州、宁波等城市相距均不到百公里，作为沪杭、苏杭交通干线中枢，交通便利。陆地面积为4275.05平方千米。2017年中国地级市全面小康指数（含副省级城市）排名第17。2018年，生产总值为4871.98亿元，人均生产总值93964元。2018年9月，荣获“2018中欧绿色智慧城市奖”。

### 嘉兴PVC围挡厂家/嘉兴工地围挡报价

PVC围挡是指为了将现场建设施工的地方和外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。随着健康环保逐渐深入人心，消费者对于围挡产品的要求也在逐步提高，PVC围挡凭借其优越的环保品质和性能，发展异常迅猛，大有冲击围挡市场金属围挡称王格局的势头。随着新型PVC围挡的应用越来越广泛，它具有很多种功能，为施工安全起到关键性的作用的同时也为城市美化起到不可替代的效果。

随着城市的发展，PVC施工围挡也在人们的生活中时常出现，不管是在公路建造仍是在地铁建造期间，围挡是比较常见的一种保护工具，一直为施工助力。PVC施工围挡使用的材料，要做到围栏稳固、整洁、美观，这样才能在最大程度上发挥围挡的作用。

近日，记者走访了嘉兴市区部分建筑工地，发现大多数建筑工地都立起了“绿墙”。形如绿色草坪的围墙外衣，与周围环境协调融洽，让人耳目一新。为了强化城市精细管理、美化市容环境、提升城市品质

，今年5月，市城管、建设、规划部门出台了《嘉兴市市区建设工程围挡设置规范》，规范市区建筑工地围挡设置和广告发布，统一标准，实现建设工程围挡设置管理标准化、精细化、景观化，提升建筑工地面貌和城市形象。

每个城市的美丽，均在于细节的把握。回忆起以前，只要一想到建筑施工的地方在打围，大家就会浮想出灰尘四起，好脏的感觉，甚至还会对周边环境造成一些影响，即使用PVC围挡把周边都围起来了，但也谈不上所谓的“养眼”，总感觉还是缺少点什么。现如今，嘉兴城市的施工规范一步一步的改善升级，施工地周围都纷纷披上了艺术范儿的绚丽“外衣”。漫步于嘉兴市的街头，传统文化、山海韵味、都市风范……形式多样、各具特色的围挡搭配人文宣传画，让施工现场“颜值”飙升，变得温馨而又整洁，成为嘉兴街头一道独特的城市风景线。

### 嘉兴PVC围挡的优点

- 1、有优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。
- 2、高度及颜色按客户要求定制。
- 3、Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高，安装价格一般不高于10元/米。
- 4、运输方便，节约空间，500公里范围运输费用4元/米左右，1000公里范围运输6元/米左右，1500公里范围运输10元/米左右。
- 5、可在pvc工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。
- 6、具有抗海水腐蚀、抗紫外线和抗严寒等极端恶劣环境的能力。
- 7、拆卸方便,可重复多次使用。

### 嘉兴PVC围挡施工前注意事项：

- 1、测量放线，依据原有围墙的轴线位置及标高，确定pvc活动围挡工程的位置。
- 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图，做好设计交底和图纸会审工作。
- 3、对嘉兴PVC活动围挡施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底。
- 4、编制嘉兴PVC围挡施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。
- 5、编制嘉兴PVC活动围挡工程质量实施细则，确定质量控制点，分解施工质量目标，建立施工质量保证体系，对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。

### 嘉兴PVC围挡高度标准

围挡基脚采用M10水泥沙浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5\*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。观路段的工地设置围挡高度不低于2.5米,其它工地的围挡高度不低于1.8米,围挡材质要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。

### 嘉兴PVC围挡材料组成部分

嘉兴PVC围挡材料组成部件为钢立柱、PVC立柱、钢横梁、PVC横梁、篮板、立柱帽、钻尾、胀栓，8种

主要组成部件。钢立柱和PVC立柱、胀栓是一套；钢横梁和PVC横梁、钻尾是一套;篮板是一套。一般一档pvc围挡为3米，每当含有一套立柱2套横梁和10片篮板。

#### 嘉兴PVC围挡施工规范要求

围挡安装应配合工程进展情况进行，必须在绿化树木移植前完成。围挡安置应整齐稳固，安置位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除了出入口必须封闭，保证施工现场与外界隔离，施工时应指派专人维护交通秩序。围挡区附近不准堆放欲土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。