厦门恒盛科华UPS电源YTR3350三相380V

产品名称	厦门恒盛科华UPS电源YTR3350三相380V
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:YTR3350 品牌:科华 直流电压:384V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性。

超宽的电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境。

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护。

可支持输入零火线侦测功能，避免零火线反接发生火灾，保障人员财产安全。

入功率因数>0.99，输入电流谐波<3%，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS 标准（YD/T1095-2008）一类产品标准

业内先进的整机效率，整机满载效率高达96%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

输出功率因数最高可达1.0，业界领先，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低

高功率密度，结构设计更加优化，20kVA 机架式高度低至3U，体积更小巧，降低用户空间成本

所有器件均符合国际环保RoHS 标准，绿色无害，品

输入功率因数>0.99，输入电流谐波<5%，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用。

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS 标准（YD/T1095-2008）一类产品标准。

业内先进的整机效率，整机满载效率高达95%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本。

输出功率因数最高可达1.0，业界领先，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低。

高功率密度，结构设计更加优化，10kVA 机架式高度低至2U，体积更小巧，降低用户空间成本。

适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达140°，用户从不同角度均能轻松读取数据。

6k~10K：12~20 节电池可实现配置更灵活；快速去除故障电池，保障用户供电不间断。

通讯功能标配RS232/RS485，可支持USB、SNMP、干接点、EPO 等。

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能，让您对设备状态了如指掌。

开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失。

完善的保护告警功能，第一时间发出声光报警，并切断危害，助您使用无忧。