

# 贵阳灌浆料 贵州灌浆料 贵州贵阳灌浆料

产品名称	贵阳灌浆料 贵州灌浆料 贵州贵阳灌浆料
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司
价格	.00/包
规格参数	品牌:奥泰利 规格:50KG 抗压强度:60
公司地址	白云区沙文镇四方坡村
联系电话	18785151056

## 产品详情

贵阳灌浆料 贵州灌浆料 贵州贵阳灌浆料

灌浆料优点：

灌浆料耐热性：在高炉基础、渣道墙、冲渣沟等部位600 以下的高温环境

灌浆料可冬季施工，耐候性好：允许在-10 气温进行室外施工。

高强无收缩灌浆料还具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；

耐久性强经200百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。

早强、高强：早期强度高，有标准型和高强型等。超快一天即可运行生产。

确保设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。

适用于铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基等等、桩基、岩基等等、

一天强度超高可达50Mpa以上,设备安装完毕一天后即可运行生产。

贵阳灌浆料 贵州灌浆料 贵州贵阳灌浆料

灌浆料应用范围：

高速铁路、高速公路、客运专线等的支座灌浆，以及支座等构件的灌浆施工。

大型锻锤、剪切机、滚压机、大型石灰石碾碎机等机械加固灌浆。

飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、重型机械地脚螺栓锚固

重型泵、水泥厂、能源厂、冷却塔、汽锅、发电机、矿井

地脚螺栓锚固、栽埋钢筋、灌浆层厚度30mm 基础二次灌浆

适用于铁路、公路、桥梁、隧道工程中柱基等等、桩基、岩基等等、轨道压板、底板

用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆

灌浆料施工：

冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。

参考用量计算以2.28-2.5吨/立方米为依据，计算实际使用量。

按产品合格证上推荐的水料比确定加水量，拌和用水应采用饮用水。

"二次灌浆时，模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右；

模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。"

在灌浆范围内自由流动，满足灌浆要求的方法。