

200瓦太阳能路灯 路灯 开元照明led路灯好

产品名称	200瓦太阳能路灯 路灯 开元照明led路灯好
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

产品详情

太阳能路灯的使用会受到天气的影响吗？

我们都知道，太阳能路灯是需要依靠太阳能才能正常的运转，随着太阳能路灯不断被广泛应用，人们开始出现质疑，有些人认为，太阳能路灯太受限制，太阳能路灯品牌，如果天气不好，太阳能路灯就会被迫不能使用，会严重影响人们的生活，因此对这种新型太阳能路灯抱有怀疑的态度，甚至有些人并不同意更换传统的路灯。

其实人们对太阳能路灯的质疑并没有错误，从理论上讲，太阳能路灯在没有太阳的时候确实不能正常使用，太阳能路灯批发，但是值得注意的是，随着现代科技的不断发展，人们已经意识到这一问题，并且通过高科技手段，已经完全解决了这一问题。太阳能路灯在安装时会配置一个储电设备，即使在天气不好时，太阳能路灯夜也能正常的使用。

在解决完这一问题后，很多开发商看到了太阳能路灯的前景与优势，因此很多建筑住宅新区也开始使用这种新型太阳能路灯，一是可以增加住宅区，为建筑增光添彩，二是能为集团节省电力耗费，省去了很多费用，路灯，如此一举两得的事情，引起了各大开发商与路政的青睐，纷纷开始使用这种新型太阳能路灯。

太阳能路灯白天亮灯原因：

1、太阳能板在白天没有通过控制器给电池充电。

控制器检测：控制器红灯亮表示正在充电，红灯闪烁表示电池已经充满了，控制器正在以脉冲的小电流充电。

太阳能板：太阳能板的连接如不是很牢固会造成不能正常充电，通常的表现有电压（电压表测试），正常开路电压在17.5V以上；但是没有电流。此现象为电池板的线没有连接好（焊接出现虚焊或接头不牢固）排查方法可以直接在电池板后面的黑色电器盖打开后，直接用电压、电流表检测数据。如直接从电池板的铝泊检测都无电流，表示电池板有问题要更换。

2、控制器在连接时由于正负极接反了，造成控制器的元器件烧毁了。

锂电太阳能路灯、太阳能庭院灯锂电单体电芯有哪些参数？

太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪的锂电系统都是由单体电芯组合而成，200瓦太阳能路灯，这些单体电芯怎样判断质量优劣呢？主要是有以下几项参数，请选用时候参考：

太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯以下锂电性能参数要求都是一样的，其中，锂电充电上限电压： $4.2V+5\%$ ，放电截止电压： $2.75+5\%$ ，一般充放电的电流：

1.5C.1C.0.5C.0.2C所对应的放电时间分别为：40分钟、60分钟、120分钟.300分钟（容量差5%）

分容后的容量应达到标准容量的100%，二次循环后，只有一次达到标准，即为合格，在分容过程中，电芯不得变形，漏液，冒烟等其他危险现象发生。

200瓦太阳能路灯-路灯-开元照明led路灯好(查看)由西湖区天之格照明器材经营部提供。200瓦太阳能路灯-路灯-开元照明led路灯好(查看)是西湖区天之格照明器材经营部（www.jxdingdi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。