

# 搬家纸箱出售 马鞍山搬家纸箱 鑫丰包装

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 搬家纸箱出售 马鞍山搬家纸箱 鑫丰包装   |
| 公司名称 | 芜湖市鑫丰包装材料有限公司         |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 芜湖市镜湖区方村街道工业集中区纬八路22号 |
| 联系电话 | 16605660116           |

## 产品详情

### 瓦楞纸箱材质性能测试

1、戳穿强度，一定形状的角锥穿过瓦楞板所做的功，搬家纸箱批发，所显示的能量称为瓦楞纸板的戳穿强度。戳穿强度的试验方法是将被取试样分别以正反面纵向和正反面横向依次放在具有固定力的带透孔的夹板中间，调整所需重锤把摩擦环套在角锥后面，选择和测试相适应的测量范围，调整零位，把指针拨到较高刻度值，然后启动释放装置，使摆臂推动角锥穿透试样。

2、抗压强度，马鞍山搬家纸箱，瓦楞纸板是个固有特性是有较大的惯性矩，搬家纸箱价格，当纸板受到压力较大的惯性矩作用时仍然保持其原来厚度是保持其特性的一个前提。因此，纸板受到平压荷载而不发生压溃的能力是瓦楞纸板的一个重要的强度指标。这个指标对于瓦楞纸板在使用时的弹性，和在制作纸箱的各个加工过程能保持纸板原来的厚度是特别重要的。

瓦楞纸箱的强度设计，是材质设计中很重要的一部分，它不仅影响到印刷效果，更影响到瓦楞纸箱成型以后的各项物理性能。

纸张含水量与瓦楞纸箱强度之间存在密切的关系。给瓦楞纸箱配纸时，要考虑到各国的天气条件，例如，天气经常干燥的地方可以用生料纸当原材料；而天气比较潮湿，或需要冷冻冷藏的瓦楞纸箱可以用防水纸做原材料，这样才能保证瓦楞纸箱的物理性能不受空气湿度变化的影响。我们可以根据SN/T0262-93标准上的3种不同的劣变系数来选定用纸情况，搬家纸箱出售，一般储存期较短的瓦楞纸箱可以用定量和性能较低的纸，反之则高。作为生产商，可以随机应变生产出适合市场的产品。

### 瓦楞纸箱包装翘曲原因是什么？

瓦楞纸板翘曲的主要原因是上下面纸的含水量不均衡。向上弯是单面纸水份太多，向下弯是双面纸水份太多。要生产平直，强硬的纸板，一定要好好控制这两个纸的含水量和上胶方法。

INTERFIC的触压棒和热压棒就能帮助控制这两种重要因素。若要生产笔直强硬的纸板，单面机和双面机的速度一定要保持同步。有研究发现低速度并不会造成纸板弯翘，只要单面机和双面机能保持同步就不会有问题发生。

搬家纸箱出售-马鞍山搬家纸箱-鑫丰包装由芜湖市鑫丰包装材料有限公司提供。芜湖市鑫丰包装材料有限公司(www.whxfzx.com)为客户提供“纸箱,包装纸箱”等业务，公司拥有“鑫丰”等品牌。专注于纸箱等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱金芝。