

金盾防火门 电梯防火门 临汾防火门

产品名称	金盾防火门 电梯防火门 临汾防火门
公司名称	太原市金盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区
联系电话	13653413300

产品详情

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，临汾防火门，山西防火窗，消防防火门，断桥铝耐火窗，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。防火门

木质防火门的安装需要遵循的一些守则

在我们的生活中，是有着很多的产品的出现的，木质防火门就是我们每个家庭中的一个重要的选择，他的出现帮助了我们的安全，今天，我们就来看看怎样的安装才是最争取的吧。

当条件具有时，宜将门扇与框装置成套，装好悉数小五金，然后成套装置。在一般情况下，则应先装置门框，然后装置门扇。小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎。外表应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应契合规划需求，割角、拼缝应严实平坦。钢质防火门和普通的门是不一样的，钢质防火门是指在一定的时间内，能够满足我们要求的门。当发生意外时，它就像超人一样，有能力让火势不再蔓延，可以让人员疏通顺畅。根据其防火性能的好和坏，可以分为甲乙丙三种不同的防火门。

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。防火门

木质防火门在存储中要留心防雨和防水，防止受潮。

木质防火门在运送前应进行可靠的包装或采取集装箱，运送中要平稳，制止颠簸和揉捏，防止变形。

设备门的墙体需先检查门框和门扇，电梯防火门，对被损坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。

木质防火门与墙的联接件应在墙体中提前预埋，预埋件的方位和数目应与门框相符。

门框设备时应先校正门框与前后和支配的垂直和水平，按计划需要判定其标高，门框的留缝要符合需要，先用木楔在门框的四角定位，再进行检查，承认无误后再把门框和预埋件联接健壮，然后撤掉木楔，用1：2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平，砂浆未凝结前不得在门框上进行任何作业。

木质防火门扇设备后应抵达启闭活络，无阻滞和回弹表象。门锁设备要正确可靠，其它五金配件按计划钢质防火门需要履行。

木质防火门设备结束后要加强保护，防止在施工其他项目时将防火门损坏。

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，乙级防火门，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。防火门

木质防火门芯与木质防火门的相同点第yi个是它们两者之间都是木质的，第二个是木质防火门芯与木质防火门的耐火等级都是分甲乙丙级，第三个是木质防火门芯与木质防火门的耐火时间都是一样的。

金盾防火门(图)-电梯防火门-临汾防火门由太原市金盾消防设备有限公司提供。太原市金盾消防设备有限公司(www.tyjdx.com)位于太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金盾消防在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金盾消防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金盾消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。