

# 耐潮性 PPO GFN2沙伯基础创新

产品名称	耐潮性 PPO GFN2沙伯基础创新
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	32.30/千克
规格参数	沙伯基础创新:GFN2 GFN2:PPO
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

## 产品详情

PPO塑料一般呈土黄色粉末状。经过合成改性成为颗粒状，常用的是由二甲基苯酚合成的聚苯醚，具有优良的综合性能，特点是在长期负荷下，具有优良的尺寸稳定性和突出的电绝缘性，使用温度范围广，可在 - 127 ~ 121 范围内长期使用。具有优良的耐水、耐蒸汽性能，制品具较高的拉伸强度和抗冲强度，抗蠕变性也好。此外，有较好的耐磨性和电性能 PPO料用途1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。3、可制作螺丝、紧固件及连接件。4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。5、PPO和MPPO主要用于电子电器、汽车、家用电器、办公室设备和工业机械等方面，利用MPPO耐热性、耐冲击性、尺寸稳定性、耐擦伤、耐剥落。6、可涂性和电气性能，用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅、控制台、保险盒、继电器箱、连接器、轮罩。7、电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、机械部件护罩、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。8、家用电器上用于电视机、摄影机、录象带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、计算机系统，打印机、传真机等外装件和组件。9、另外可做照相机、计时器、水泵、鼓风机的外壳和零部件、无声齿轮、管道、阀体、外科手术器具、消毒器等医疗器具零部件。

NORYL GFN2 resin

聚苯醚 + PS

20% 玻璃纤维增强材料

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

产品说明:

NORYL GFN2 resin是一种聚苯醚 + PS (PPE+PS)材料,含有的填充物为20% 玻璃纤维增强材料。该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。NORYL GFN2 resin的主要特性有:

阻燃/额定火焰

良好的尺寸稳定性

耐潮性

水解稳定性

典型应用领域包括:

工程/工业配件

房屋

食品接触应用

总体

材料状态

已商用:当前有效

资料 1

Technical Datasheet

UL 黄卡 2

E45587-237020

E207780-228545

搜索 UL 黄卡

SABIC Innovative Plastics Asia PacificNORYL

供货地区

亚太地区

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性

Low to No Water Absorption尺寸稳定性良好水解稳定

