

通讯电缆室外电话线HYA53

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 通讯电缆室外电话线HYA53 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 天联:通讯电缆 铠装层或铜带:全塑市内通信电缆 大成:三类通信电缆 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

全塑市内通信电缆：

-5对,10对,20对;通信电缆-HYA电缆|HYA23电缆|HYA22电缆|HYA53电缆|室外电话线HYA53HYA53 钢塑

800*2*0.4 800*2*0.5 800*2*0.6 800*2*0.7 市内通信电缆|市内通讯电缆|市内电话电缆|室外电话电缆|市内凯装通信电缆|市内充油电缆|市内充气电缆|架空市内通信电缆|市内阻燃通信电缆|市内阻燃通讯电缆|电话电缆|凯装通信电缆|地理电话电缆|机械设备用通讯电缆|市内通信电缆-HYA|市内通信电缆-HYAT|市内通信电缆-HYV|市内通信电缆-HJVV|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYAC|市内通信电缆-HYA53|市内通信电缆-HYAT23|市内通信电缆-HYAT53

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和

ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆 ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆

ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆 ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆

ASTP-120-2*2*18AWG-通讯电缆 ASTP-120-2*2*18AWG-通讯电缆

ASTP-120-2 × 2 × 1.0通讯电缆 ASTP-120-2 × 2 × 1.0通讯电缆

ASTP-120-24AWG通讯电缆 ASTP-120-24AWG通讯电缆

ASTP-120-24AWG4*1-通讯电缆 ASTP-120-24AWG4*1-通讯电缆

ASTP-120-3*2*0.75通讯电缆 ASTP-120-3*2*0.75通讯电缆