

护套通信电缆，通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

产品名称	护套通信电缆，通信电源用阻燃钢带铠装软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:矿用通信电缆 MHYAV:矿用七芯拉力电缆 大成:煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

型号ZARVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

5芯矿用拉力电缆，五芯矿用拉力电缆，MHYBV-55芯矿用拉力电缆安装温度：不低于10。产品名称及型号：型号规格产品名称MHYBV-7-1

聚氯护套通信电缆MHYBV-7-2煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯护套通信电缆MHYBV-5煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯护套通信电缆天津市电缆总厂分厂始终以的管理，的技术和的质量，为广大的客户提供的产品和服务。

销售区域：河北全境，（天津，北京）黑龙江全境，吉林全境，辽宁全境，内蒙全境，山西全境，河南全境，山东全境，江苏全境，安徽全境，湖北全境，浙江全境，湖南全境，江西全境，福建全境，广西全境，广东全境，海南全境，云南全境，贵州全境，四川全境，重庆全境，陕西全境，宁夏全境，甘肃全境，青海全境，乌鲁木齐全境，西藏全境，

MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售矿用通信电缆：（MHYV、MHYAV、MHYVR、MHYVP、MHYVRP、MHY32、MHYA32、MHYBV、MHJYV）

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。 U_0 --任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。2、电缆导体的长期工作温度：70℃。3、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。