

铜带屏蔽计算机电缆DJYP2V

产品名称	铜带屏蔽计算机电缆DJYP2V
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电缆，电线电缆 计算机电缆:DJYP2V，通信电缆 大成:铜带屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

室外大对数音频电缆HYA、市内通信电缆（主要技术指标HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53

执行标准：YD/T322-1996 通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆|室内通信电缆|局用配线电
缆|程控局用交换机电缆|局用通信电缆

25对对绞通信电缆|600对通信电缆；全市通话电缆，数据电缆，程控电缆；

；通信电缆，室外河北廊坊供应大对数通信电缆:大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对
数电缆,HYA53大对数电缆,HYAT大对数电缆,HYAT53大对数电缆,HYA22大对数电缆,HYA23大对数电缆,
HYAC53大对数电缆,HJVV大对数.室外大对数通信电缆,如HYA5对,10对,20对,25对,30对,50对,100对,200对电
话电缆:HYA,HPVV,HYAC,HYAT,HYA53:三类100对大对数电缆:大对数电缆HYA53/HYAT53（防鼠咬/直
埋）大对数电缆 :HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆

铜带屏蔽计算机电缆DJYP2V;DJYVP2;DJYP2VP2;DJYP2V22;DJYP2VP2-22

DJYVP2300/500V聚乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆一、生产标准：Q/ZWD 006-2001 《计
机控制电缆》二、使用范围：本厂品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的配电装置中，作为电
表、计算机的连接线。三、使用特性：电缆线芯工作温度不高于70℃，在使用过程中电缆应防止高温直接国徽
接触。交联计算机电缆，交联聚乙烯绝缘线芯允许长期工作温度为+90℃。电缆敷设时温度应不低于0℃。推荐
弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不小于电缆外径的12倍；有屏
蔽层的软电缆应不小于电缆外径的6倍；规格：型号标称截面线芯对数DJVR、DJVVR、DJVVP2R、DJVVP3R、D
R、DJVP2VP2R、DJVP3R.....0.5、0.75、1.0、1.501-61对DJVV DJVVP2 DJVVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJVVP
DJVPVP DJVP2VP2 DJVP3VP3.....0.50、0.75、1.0、1.501-61对DJVVP22 DHVVP2-22.....0.50、0.75、1.0、1.505-
注：交联计算机电缆可参照同样型号规格的计算机电缆，根据客户设计需求，可同时生产阻燃，耐火型、低烟
燃、低烟无卤低毒阻燃型电线电缆。技术要求：1、导电线芯分三种：*种、第二种是适用于固定敷设（*种是实

体，第二种是绞合导体）第三种也是绞合导体，适用于移动要求的软电缆。 2、导体结构及直流电阻应符合规定。标称截面 导体结构20 导体电阻伏/千米不大于种类根数/单线标称直径mm不镀锡镀锡0.50116.036.70.5027/0.3036.036.70.50316/0.2039.040.10.7511/0.9724.524.80.7527/0.3724.524.80.75324/0.2026.026.71.0011/1.13180027/0.4318.118.21.00332/0.2019.5产品相关关键字：铜带屏蔽计算机电缆DJYVP2/DJYP2VP2/DJYP2V-22/DJYP2VP带屏蔽计算机电缆DJYVP2/DJYP2VP2/DJYP2V-22/DJYP2VP2-22,