

# 佳木斯保温自喷胶，橡塑喷胶，海绵喷胶

产品名称	佳木斯保温自喷胶，橡塑喷胶，海绵喷胶
公司名称	佳木斯市向阳区大风建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	向阳区长安西路永泰巷
联系电话	13159975661

## 产品详情

### 固尔奇V5保温材料喷胶

规格：750毫升/630克/瓶，24瓶/箱，喷涂面积：15-18平方生产日期：详见产品罐底

### 产品介绍：

固尔奇V5保温材料喷胶专门为挤塑板、橡塑板、橡塑管、PEF材质、聚苯板、PU皮革、珍珠棉、隔音棉等材质粘合研发的喷胶，在空调风管安装、室内保温装修、礼品包装盒、海绵包装盒、沙发、床垫、保温材料等行业用途颇广，具有粘性强，性价比高，气味低，耐热耐寒性佳等特点。同时本产品不含三苯及氯类溶剂，相比于传统喷胶，操作灵活，方便节约，有效降低了成本。

### 产品用途：

固尔奇V5保温材料喷胶广泛应用于挤塑板、橡塑板、橡塑管、PEF材质、聚苯板、PU皮革、珍珠棉、隔音棉等材质粘合；在沙发厂、床垫厂及家具厂也颇受欢迎，适用于通用沙发、高档沙发、转椅和保温行业中的海绵、布料、无纺布、薄皮、发泡板、挤塑板、保温棉等材料之间的粘合。

### 使用方法：

1、使用前必须保持被粘物表面清洁、干燥、不含油污、尘埃、水等，同时请用力上下摇匀；2、将喷嘴置于被粘物（如海绵）约20厘米处，且与被粘物表面呈45度左右；按下喷嘴在被粘物表面匀速移动，确保胶体均匀适量，不能有积胶、缺胶、不均匀等现象，同时需两面喷胶，且晾置在1~3分钟。在温度低、湿度大的天气时，应适当延长晾置时间；3、使用完毕，请将罐倒置，按下喷嘴喷出气体少许，清除喷嘴内残留胶，防止下次使用时胶液堵塞喷嘴；4、待喷涂完毕，经过适当的晾置时间后（具体晾置时间视实际温度而定，指触干而粘性强是）即可施加压力粘合，且粘合材质最后一次性对准确；建议本产品的最佳使用温度为20~35 。