遵义灌浆料厂家 压浆料 植筋胶 界面剂

产品名称	遵义灌浆料厂家 压浆料 植筋胶 界面剂
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 规格:50KG 抗压强度:60
公司地址	白云区沙文镇四方坡村
联系电话	18785151056

产品详情

遵义灌浆料厂家 压浆料 植筋胶 界面剂

灌浆料优点：

还具有良好的流动性,微膨胀性,早强,高强性和抗油渗性应用范围广泛

确保灌注质量，地脚螺栓和机座（钢结构）基础以及新老混凝土牢固结合。

国内研究表明：200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化

灌注后在能够均匀扩散、自由流动,

早强高强：3d抗压强度大于45mpa，28d抗压强度大于70mp

确保灌浆料浇筑施工后不离析、不泌水、不沉降；

灌浆料应用范围：

大型锻锤、剪切机、滚轧机、大型石灰石碾碎机等的机械加固灌浆。

各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

这类材料不仅可用于大中型设备的地脚螺栓的锚固、垫板座浆的二次灌浆

用于锚栓，钢筋种植及建筑结构混凝土补强加固。

钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

可用于普通建筑、交通，如：立柱、输电塔、港口仓库、灯柱；

灌浆料可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

遵义灌浆料厂家 压浆料 植筋胶 界面剂

灌浆料施工：

按产品合格证上推荐的水料比确定加水量，拌和用水应采用饮用水。

奥泰利厂家货真价实，精益求精，用后都超满意，

好产品是客户用出来的，好品质是你说了算。

奥泰利产品 原料全是自己亲力亲为的制造 只为保证质量 不敢懈怠分毫 以质量服人。

不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等。

以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，使灌浆充实，不得从四侧同时进行灌浆。

其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。