

成套机制岩棉砂浆复合板生产线/岩棉砂浆复合板生产线

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 成套机制岩棉砂浆复合板生产线/岩棉砂浆复合板生产线 |
| 公司名称 | 大城县刘固献中辰机械设备厂 |
| 价格 | 75000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:中辰 型号:1200 产地:廊坊 |
| 公司地址 | 大城县刘固献村 |
| 联系电话 | 13146669992 15030662082 |

产品详情

成套机制岩棉砂浆复合板生产线/岩棉砂浆复合板生产线

钢板保温数据的运输和储存应注意维护，避免损坏、污染和水分，旱季应采取隐蔽性措施，以避免洪水或降雨。2.严禁雨天施工保温层

2，特殊聚合物粘结剂，表层砂浆，使用时间不少于2小时

3采用铝合金自攻螺栓配合工程膨胀钉固定，单件抗拉强度不小于0.6kN。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期

70%，有效的提高了工程进度。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。地脚螺栓内的金属螺钉须由不锈钢钉或经外防腐处理的金属钉制成，而塑料钉及带圆盘的塑料膨胀套管须由聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，用于制造塑料钉及塑料套管的材料不得用作循环再造物料。适用的锚须根据不同的底壁而选择，而适用的锚固长度不得小于30毫米，而应用于岩棉板时，额头塑胶碟的直径不得小于50毫米。