

脚手架出租 联锐实业 脚手架

产品名称	脚手架出租 联锐实业 脚手架
公司名称	河源市联锐实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河源市源城区源南镇双下良种场49号
联系电话	13825355728

产品详情

门式钢管脚手架的搭设要求

- 1) 门式脚手架基础必须夯实，且应做好排水坡，以防积水
- 2) 门式脚手架搭设顺序为：基础准备 安放垫板 安放底座 竖两榀单片门架 安装交叉杆 安装脚手板 以此为基础重复安装门架、交叉杆、脚手板工序。
- 3) 门式钢管脚手架应从一端开始向另一端搭设，上步脚手架应在下步脚手架搭设完毕后进行。搭设方向与下步相反。
- 4) 门式钢管脚手架的搭设，脚手架租赁，应先在端点底座上插入两榀门架，并随即装上交叉杆固定，锁好锁片，然后搭设以后的门架，每搭一榀，随即装上交叉杆和锁片。
- 5) 门式钢管脚手架必须设置与建筑物可靠的连结。
- 6) 门式钢管脚手架的外侧应设置剪刀撑，竖向和纵向均应连续设置。

脚手架的特点

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点：

1所受荷载变异性较大；

2扣件连接节点属于半刚性，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，脚手架出租，节点性能存在较大变异；

3脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；

4与墙的连接点，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

【地铁脚手架】在建筑工程中的优势

地铁脚手架，在大型建筑工程中是不可或缺的，它可以收缩自如，直上直下，不用施工人员怕楼梯，脚手架价格，从而避免危险。地铁脚手架的出现使施工人员在施工的时候进度不落后，它坚固稳定、装拆方便、还可以反复使用，施工现场有了地铁脚手架，显得文明、环保。接下来带您来看一下脚手架的特点！

1.装拆方便，设计巧妙灵活，扣件连接简便

2.比较经济，脚手架，加工简单，费用较低

如果您需要脚手架，那就赶快来联系我吧，随时欢迎您的到来！

脚手架出租 -联锐实业-

脚手架由河源市联锐实业有限公司提供。河源市联锐实业有限公司（www.hylianrui.com）是广东河源，钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在联锐实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创联锐实业更加美好的未来。