

# 水性水泥漆厂家 合肥景硕 杭州水性水泥漆

产品名称	水性水泥漆厂家 合肥景硕 杭州水性水泥漆
公司名称	合肥景硕环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国合肥华东建材中心D107幢129-131
联系电话	18130050676

## 产品详情

水泥漆成分：由耐候及耐碱性非常优越的亚克力树脂（ACRYLIC RESIN）为主体，配合特殊合成树脂及耐候、耐碱性颜料精制而成的溶剂型水泥面漆。用途：一般建筑物的水泥内、外墙、混凝土、石膏泥灰等屋面的维护、装饰用面漆。特点：1、干燥迅速，色彩艳丽，耐候性优，光泽保持长久。2、耐水性、耐碱性优良。3、漆膜坚固、柔韧。4、对水泥面的附着力极强。

当油漆固体含量100%时，水性水泥漆施工工艺，1L1微米/1000平方，当油漆固体含量 40% 时，1L1微米/400平方，1L100微米/4平方，水性水泥漆品牌，1公斤油漆 0.9L升例如：0.9L/12.5微米=72平方=0.9L/25微米= 36平方 = 0.9L/50微米=18平方=0.9L/100微米=9平方=0.9L/200微米=4.5平方=0.9L/300微米=3平方=0.9L/900微米=1平方（固体含量按100%；没去除损耗）由上可以得出当油漆固体含量在50%时，水性水泥漆厂家，1kg油漆涂25微米厚，可涂13.5（18-18x25%的油漆损耗）平米。水性环保水泥漆价格为40元/kg。根据公式得知，漆膜厚度25微米，约3元/平方米，50微米约6元/平方米

水泥漆对混凝土裂缝处理（1）如果裂缝小于0.5mm，用钢丝刷刷净表层浮浆，再用清水处理干净裂缝处以后且让处理面吸水到饱和面干状态，杭州水性水泥漆，再用0.45-0.50水胶比的水泥漆浆体涂抹即可。

（2）如果裂缝大于0.5mm且小于1mm，用钢丝刷刷净表层浮浆，再用清水处理干净裂缝处以后且让处理面吸水到饱和面干状态，先用刮腻子刀把0.45水胶比的水泥漆浆体刮在裂缝处，等表面干后，再用0.45-0.50水胶比的水泥漆浆体涂抹即可。

水性水泥漆厂家-合肥景硕(在线咨询)-杭州水性水泥漆由合肥景硕环保科技有限公司提供。水性水泥漆厂家-合肥景硕(在线咨询)-杭州水性水泥漆是合肥景硕环保科技有限公司（www.ahjscoating.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。