

# FSD光学硬管内窥镜

产品名称	FSD光学硬管内窥镜
公司名称	无锡日欧进出口有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区天山路6-1721 (注册地址)
联系电话	0510-82811836 13961745279

## 产品详情

### 产品简介

FSD光学硬管内窥镜是一种利用光学透镜成像、光导纤维传光的直管内窥镜。其特点是成像质量高，使用方便，可广泛用于汽车部件加工，液压件的盲孔，交错孔内多余物的检查，精密机械加工过程中的质量控制。内窥镜加配图像显示系统可供多人同时观察，如选购软件可以对图像进行采集，分析，同时打印出图文检验报告。

### 硬性超细工业内窥镜规格书

直径mm 工作长度mm 视向角 视场角 景深mm 像素 弯曲半径mm  
0.43 1502 000° 70° 3-203k 20mm 0.615 02000° 70° 3-206k 40mm 0.915 02000° 70° 3-2010k 100mm 1.618 02000° 70° 3-2030k 200mm 1.818 02500° 70° 3-2030k 300mm

### 软性超细工业内窥镜规格书

直径mm 工作长度mm 视向角 视场角 景深mm 像素 弯曲半径mm  
0.38 3006 001000 16000° 70° 3-203k5 0.433 006 001000 16000° 70° 3-203k5 0.63 006 001000 16000° 70° 3-206k7 0.85 3006 001000 0° 70° 3-2010k10 1.06 001000 0° 70° 3-2010k10

### 主要参数

型号 FSD 主机 操控 系统

工作镜头 镜头 0.38-1.0mm/长175-1000mm 任选 一套显示屏尺寸10寸 高清屏 像素100万 视场角 60° 工作距离2~80mm 视向0°、30°、70°、90° 景深定焦

2mm~ 目镜放大率20× 显示方式目视操控方式旋钮调光冷光源额定电压AC220V 50Hz功率150W照明方式冷光源 尺寸185 (W) × 90(H) × 230(D)工作环境环境温度-10~45 ° 相对湿度10%~85%