

美国幻彩映像艺术涂料映像微晶

产品名称	美国幻彩映像艺术涂料映像微晶
公司名称	湖南樵志建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国幻彩映像 规格:1加仑
公司地址	湖南省长沙市雨花区湘府东路水岸天际一栋一楼101
联系电话	073188671966 15200345940

产品详情

美国幻彩映像艺术涂料映像微晶 Faux Image Crystallite

是一种水性、环保的新型装饰材料，犹如天鹅绒般的质感，与细沙光影的结合，表现形式丰富多彩，展现浪漫风情，优雅而高贵。

主要适用：建筑物的内墙，尤其可用于涂刷高档住宅、酒店、办公楼等内墙墙面及天花板。

环保性能卓越

采用环保材料和先进技术，产品安全健康。

防水、耐摩擦、易清理

采用国际先进耐洗刷技术，耐洗刷性能优于国际标准。

细腻柔和感

特殊工艺使涂刷后具有细腻柔和的珍珠光泽效果。

色彩亮丽丰富持久

颜色多彩亮丽，长久保持，增添生活的情趣。

储存保质 储存：存放在不低于5℃的阴凉干燥处，严防霜冻及高温，避免阳光直射。保质：产品不启封，且妥善保存情况下可达5年。

使用说明

表面处理：墙体表面清洁、干燥、平整、完全固化牢固，去除灰尘、蜡状物、油状物、霉迹，现存剥落及破损涂层应刮掉并除净灰尘。墙体含水率应小于10%，pH值小于10，腻子应坚固，耐水自抗裂。

新内墙表面	其他陈旧内墙墙面
内墙腻子完全干燥后，	如粉化严重，应先去除粉尘
用细砂打磨平整，去除粉尘	
腻子应坚固不松软，	如墙体发霉，应先擦去霉菌，
耐水且不易开裂	使用去霉试剂，进行完整的除霉处理
建议：涂刷一道渗透底漆用于封固，涂刷两道HRO 200蛋壳光面漆作为底涂	

施工方式：由于仿真饰面固有的多种外观效果，在对房间或项目开始涂刷前，强烈建议先制作一个样板，以最终确定选择的颜色，并练习涂刷技术。涂刷温度应超过10℃。禁止与油漆或着色剂混合。可滚涂、喷涂、刀涂。

施工条件：温度应在5-35℃之间；相对湿度应小于85%。

工具清洗：使用完毕后，请立刻用清水清洗。

耗漆量：单遍可涂刷约18-25平方米/加仑，由于涂料在施工时，施工环境，施工技术以及基层表面的不同会导致涂布率的改变，建议以实际测试为准。

干燥时间：当温度25℃，相对湿度为50%时、指触干1小时，重涂4小时。

稀释剂：可加适量水稀释。

主要成分：丙烯酸。

净含量：1加仑（基料不同含量会稍有不同）

颜色：白色，可调色。

[美国幻彩映像官网](#) [湖南艺术涂料](#) [进口艺术漆涂料招商加盟](#) [艺术漆涂料](#) [进口艺术涂料十大品牌](#) [内墙乳胶漆](#) [招商加盟](#) [涂料厂家](#) [厂家直销](#) [环保艺术漆涂料](#) [天鹅绒](#) [幻彩漆](#) [金属漆](#) [肌理漆](#) [质感漆](#) [彩片](#) [200蛋壳光](#) [格雷兹釉面](#)