潜孔钻机除尘滤芯120*700

产品名称	潜孔钻机除尘滤芯120*700
公司名称	廊坊滤尔过滤设备有限公司
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	固安工业园区
联系电话	18733666067

产品详情

滤筒除尘器滤芯 设备净化效率高；对粒径为亚微米以上的粉尘有99%以上的净化效率；

滤筒除尘器滤芯 采用进口美国滤芯作为净化主要部件，滤芯有较长的使用寿命；

滤筒除尘器滤芯 设备结构合理，保养维修简单，费用低廉；更换滤芯方便快捷，无须任何工具；

滤筒除尘器滤芯 设备节能，运行阻力为500-800pa,初阻力为200pa以下，最高阻力为1500pa（根据系统风机的风压来确定）；

滤筒除尘器滤芯 采用进口PLC控制可调脉冲反吹，设有国外进口压差显示仪；

滤筒除尘器滤芯 串联式水平放置滤芯，单个封盖确保设备安全运行及检修方便；

可选择灰桶、出灰车、螺旋出料装置等的出灰方式；

灵活多变的箱式组合单元模块可满足不同现场安装条件；

多种滤芯材质供用户选择，包括耐高温型、防潮湿型、阻燃型等等

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分；细长滤筒（如φ≤160，L＝1～2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2～5倍，清灰易而效果好；适用于浓度≥15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6～1.2m/min。粗短滤筒（如φ350，L＝0.66m）直径大、长度短、褶多(120～350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14～35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度≤5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜＞0.6m/min。

过滤材料：国产，进口PS，PUS，.PET聚酯无纺布，防油防水聚酯纤维无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉材料等。

应用领域：产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各 种工业用除尘。

本公司生产的滤芯、滤清器，水泥防尘处理机、空气净化设备及超精过滤产品，经专家鉴定，质量好，纳污容量大，初始压差低，使用寿命长，过滤精度高等优点，深受广大用户好评，产品质量经久耐用，我们本着以科技为先导，质量第一，信誉至上，视质量为生命，爱客户为亲人为服务宗旨。