

压套机 起通机械 YT350

产品名称	压套机 起通机械 YT350
公司名称	保定市起通索具设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:起通机械 型号:YT350 重量:1800
公司地址	中国 河北 保定市 保定市阳光北大街427号
联系电话	86-03123159533 18603222356

产品详情

品牌	起通机械	型号	YT350
重量	1800		

主工作缸采用上嵌式无螺栓结构设计，活塞及塞杆与缸盖之间采用最新型的超高压组合式密封和高耐磨的导向环，使工作缸的密封强度更加安全可靠耐用。

yt350型液压钢丝绳压套机是为压制加工钢丝绳端套而设计的专用设备，该机所压制的钢丝绳端套完全符合（gb 6946—93）标准要求。由于采用虎口弯臂式结构，其工作模的运动精度大大提高，操作空间敞开便于钢丝绳索具尤其是多头索具的压制加工

工作台面设计在满足钢丝绳套压制加工的同时，通过更换相应的模具也可以满足其它产品的压制加工要求。模具的设计、安装、十分便捷。

液压系统采用高低压双泵供油，且自动切换控制。空行程时高低压双泵同时供油，实现低压大流量供油，使工作台快速上升。机器加载后低压泵卸荷，超高压泵独立供油，实现超高压小流量供油，平稳加载，使固结管缓缓成形，从而大大提高了压制质量。降低了能源消耗。

主工作缸采用上嵌式无螺栓结构设计，活塞及塞杆与缸盖之间采用最新型的超高压组合式密封和高耐磨的导向环，使工作缸的密封强度更加安全可靠耐用。

主要技术规格与参数：

项目	数据	单位	备注
最大压制力	3500	kn	
一次压制最大绳径	28	mm	
多次压制最大绳径	32	mm	
最大行程	100	mm	

工作行程	90	mm	
系统压力	80/7	mpa	高压/低压
系统流量	3.8/20	l	高压/低压
电机功率	4	kw	
电源参数	380/50	v/hz	
外形尺寸	1300 × 600 × 1600	mm	
机器重量	1500	kg	