

钢丝绳压套机 起通机械 YT3000型

产品名称	钢丝绳压套机 起通机械 YT3000型
公司名称	保定市起通索具设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:起通机械 型号:YT3000型 重量:18000
公司地址	中国 河北 保定市 保定市阳光北大街427号
联系电话	86-03123159533 18603222356

产品详情

品牌	起通机械	型号	YT3000型
重量	18000		

我公司生产的yt3000c压套机，应用了最新超高压技术，油泵采用高低压组合泵，用低压控制高压，超高压为工进压力,其余为大流量自吸或冲液，既节约了能源又提高了工进压制力，主油缸采用组合式超高压密封及最新型复合材料支撑环，使整机性能更加完善、可靠。

结构与特点：

yt3000c型预应力框架式液压钢丝绳压套机是我公司引进新技术、新工艺，结合多年生产经验，开发研制出的新一代钢丝绳索具加工专用设备。

结构特点：压套机框架结构骨架内用预应力钢丝缠绕组合而成形。油缸结构简捷，且装在高强度框架内工作，具有应力分部均匀、机体强度高、安全可靠、寿命更长等诸多优点。

我公司生产的yt3000c压套机，应用了最新超高压技术，油泵采用高低压组合泵，用低压控制高压，超高压为工进压力,其余为大流量自吸或冲液，既节约了能源又提高了工进压制力，主油缸采用组合式超高压密封及最新型复合材料支撑环，使整机性能更加完善、可靠。

主要技术规格与参数：

项目	数据	单位	备注
最大压制力	30000	kn	
一次压制最大绳径	90	mm	
多次压制最大绳径	105	mm	
油缸内径	710	mm	
活塞行程	240	mm	

工作台面积	660 × 1000	mm	
系统压力	80/12	mpa	超高压/低压
外形尺寸	1270 × 2785 × 1000	mm	不包括泵站
机器重量	18	t	