

船舶氯化橡胶漆的使用方法

产品名称	船舶氯化橡胶漆的使用方法
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

船舶氯化橡胶漆的使用方法

氯化橡胶防腐漆主要采用的是氯化橡胶树脂、增韧剂、填料和助剂，经过一系列加工处理而成的。其产品我们可以将其分为底漆和面漆两大类。本品的成膜物质具有化学的惰性，其封闭性很好，它对大气、水分都具有良好的抵御性。

氯化橡胶防腐漆主要的作用是防止外界环境中有害的腐蚀介质，比如氧气、水汽、二氧化硫以及化工大气的影晌。同时，氯化橡胶防腐漆的美观装饰性在当今也越来越受到重视。有时候，还要求最外涂上一层清漆，比如脂肪族聚氨酯清漆这样的都可以，因此就获得更为致密的屏蔽漆膜。用于轻微到中等腐蚀环境中，耐碱性不强，易皂化破坏。

特点

该产品的成膜物质具有化学的惰性，封闭性好。对大气、水份、盐、碱、酸类具有良好的抵御性，具有较好的户外耐候性，涂膜坚韧、附着力强，干燥迅速，单组分包装，施工方便。贮存期长，不结皮、不结块。

应用范围

适用于船舶、港口、铁路设施，海上采油平台，桥梁、石油、化工、冶炼、钢铁设备，集装箱、管道及混凝土表面，厂房构筑物的保护。使其免受大气、海水、酸类、碱类、盐类、油类、化学气体等腐蚀介质的侵蚀。

技术性能

项目

指标

漆膜外观

漆膜平整

冲击强度 (kg.cm)

50

干燥时间：表干 (h)

< 2

耐碱 (h)

72h 不起泡不脱落

实干 (h)

24

耐酸性 (h)

柔韧性(mm)

1

耐3%盐水 (h)

遮盖力

< 200

山东联迪漆业有限公司多年专注于工业漆领域，为国内较早一批从事自主研发、生产工业漆的厂家，产品涉及防腐漆，防锈漆，地坪漆，耐高温漆，金属漆等多个工业漆领域。主打产品氟碳漆，聚氨酯漆，丙烯酸漆，环氧漆，防腐漆、环氧富锌漆，无机富锌漆，耐高温漆，有机硅漆,粉末涂料等。