

# 龙骏测绘 国产全站仪 全站仪

产品名称	龙骏测绘 国产全站仪 全站仪
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

## 产品详情

苏州一光 RTS360系列全站仪

技术参数：

操作系统： Windows CE 7.0

存储： 64MB RAM 32MB ROM 2G SD卡

望远镜： 成像： 正像 视场： 1° 30

物镜有效孔径： 45mm 分辨率： 3

放大倍率： 30× 短视距： 0.5m

测距： 精测： 1S

精度：  $\pm (2\text{mm} + 2 \times 10^{-6} \cdot D)$

测距： RTS362R5： 500m/免棱镜；800m/反光片；5000m/单棱镜

RTS362R6： 600m/免棱镜；800m/反光片；5000m/单棱镜

RTS362R8： 800m/免棱镜；1200m/反光片；6000m/单棱镜

RTS362R10： 1000m/免棱镜；1200m/反光片；6000m/单棱镜

角度测量： 测角方式： 编码

测角精度： 2

补偿器： 补偿范围： ±4 液体光电式双轴电子补偿

电源： 工作电压： 7.4V 3.4Ah可充锂离子电池

工作时间： 12小时

其它： 显示： 3.5英寸触摸屏，全站仪报价，半透半反TFT显示屏

阳光下可视 分辨率320×240

I/O： RS-232C/USB/蓝牙/USB HOST

防水、防尘： IP55

苏州一光 RTS360系列全站仪

RTS360系列全站仪

产品类别:

全站仪

产品型号:

RTS362R5/R6/R8/R10

产品大图

产品介绍

RTS360系列高亮度彩屏WINCE智能型全站仪采用WINCE7.0操作系统，全站仪，高达528MHZ主频的32位高速ARM处理器、2GB的海量存储空间和功能强大的机载软件，为测量人员提供了创新、完善、集成的野外测绘数字化的解决方案，适用内外一体式设计施工及数字成图，建筑施工、道路放样、地形地籍测量及控制点测设。可以满足您的全部作业需求。

苏州一光 RTS112R5L-Y多功能全站仪（矿用）

可选配地下工程专用测量觇标

觇标可自由伸缩、可达1.2m，全站仪坐标，可适用于不同高度的巷道。觇标顶端采用磁性物质，国产全站仪，可吸附在铁质标志点上，通过觇标自重保证铅垂。不但定点迅速，而且方便测量目标高。觇标自带光源，不再需要为目标专门打灯

## 仪器多处都有照明

粗瞄准器、对中整平用长、圆水准器带照明；无论多暗的环境下都能快速的进行对中、整平以及照准目标

龙骏测绘(图)-国产全站仪-全站仪由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京龙骏测绘仪器有限公司（[www.longjunsurvey.com](http://www.longjunsurvey.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子测量仪器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!