

厂家供应3mm耐力板，3mmPC耐力板用途

产品名称	厂家供应3mm耐力板，3mmPC耐力板用途
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:格莱美 颜色:透明湖蓝草绿茶色乳白烟灰 产地:佛山
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

产品详情

PC耐力板采用高性能的PC聚碳酸酯原料制造，特性：耐撞击、打不破。加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。通过在表面共挤UV涂层，使UV材料均匀平铺在板材表面，可阻挡紫外线通过，避免受紫外线的破坏产生黄变老化，从而延长板材的使用寿命。

耐力板规格:

- 1) 宽度：1220mm 1560mm 1820mm 2100mm，其它宽度定制
- 2) 长度：1000mm----500000mm，可定制
- 3) 厚度：1mm~~~18mm
- 4) 颜色：透明、草绿、湖蓝、宝蓝、茶色、乳白，特殊颜色定制

3mm耐力板产品特性：

透光性 透明PC耐力板的透光率高达88%，透明度不会因使用时间而降低，有色耐力板能阻挡太阳光线中较强的部分，使透过的光线柔和。

隔音隔热

PC板其隔热性能大大优于其它材料，。PC板还具有很好的隔音性能，是高速公路隔音屏障的主要材料。

抗冲击 PC板是热塑性塑料中抗冲击性能属于优质，抗冲击强度是玻璃的80倍，2公斤重锤，从1米高处下落，PC板无破裂。并且在-40-120 的温度范围内各项物理性能指标保持稳定。

抗紫外线 pc板表面覆有UV层，并经高科技防紫外线工艺处理，保证紫外线辐射的稳定，并可防止板材老化、褪色，使产品使用寿命达到10年以上。

重量轻 pc板的重量是同厚玻璃重量的一半，质轻且不易碎，便于搬运、施工、钻孔，且可以直接冷弯，施工简便且加工良好。

阻燃防火 pc板具良好防火性，为难燃B1级，自燃温度为630℃，发生燃烧时不会助长火势蔓延，也不会产生浓烟及有毒气体，离火自熄，具良好阻燃防火性能。

3mmpc耐力板用途：

适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；

适用于农业温室及养殖大棚；

适用于现代生态餐厅顶棚；

适用于所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；

适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；

适用于壁、顶、屏风等室内装饰材料；

耐力板与普通采光板对比：

耐力板的出现，完美的解决了普通采光板在日常使用中的突出问题，成为长期使用的理想选择。这些问题包括了漏水问题、抗冲击能力弱、安装难度高、保温系数低及清洁不方便等。

由于现代建筑的差异化、个性化，虽打破了传统建筑屋面的模式，但防漏问题就成了实现建筑设计的难题，尤其是大面积的屋面采光项目，但是耐力板良好的密封性可以防止类似问题的发生。

同时，耐力板比普通采光板有更好的抗冲击强度，正常情况下可以抵抗雨雪、冰雹等冲击。由于耐力板的规格型号比较多，所以可以根据实际情况选择红，从而减轻安装难度。

非标准采光板无法保证实验保温测试数据的准确性，同时也无法保证使用寿命的稳定，但是耐力板就不一样了，它有优异的透光性和保温效果，可以有效减少热量的流失。

由于非标准的采光板面清洁不方便，或者说不能上人清洗，但是长期不洗的话不仅透光下降很快，还将影响其使用寿命。而耐力板制成的采光面用清水或者是配以温和的清洗剂就可以清洁干净，保持透光要求。

以上报价仅供参考，颜色尺寸均可定做。欢迎来厂洽谈业务。