

嘉兴钢平台 选择东润货架 钢平台公司

产品名称	嘉兴钢平台 选择东润货架 钢平台公司
公司名称	杭州东润仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区河上镇文化创业园1287
联系电话	15158889270

产品详情

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

钢平台结构的布置是怎样的？

- 1.满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时，嘉兴钢平台，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。
- 2.确定平台结构的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外，梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等；
- 3.平台结构的布置，应力求做到经济合理，传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时，其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距，合理布置梁格，以求得较好的经济效果。

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，钢平台厂家，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

钢平台的安全维护应该有哪些？

- 1、钢平台应设置限载牌。
- 2、钢平台的搁置点与上部拉结点必须位于建筑物上，并不得设置在脚手架等施工设施上，支撑系统不得与脚手架连接。

- 3、钢平台搁置点的混凝土梁板应预埋件，并与平台的螺栓连接。
- 4、钢丝绳与平台的水平夹角宜为45度至60度。
- 5、钢平台上部拉结点的梁柱应验算抗拉强度，以保证建筑物与平台的安全。
- 6、钢平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂平台吊环。
- 7、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡扣不得少于3个，建筑物锐角口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台公司，钢平台外口应略高于内侧。
- 8、钢平台左右两侧必须设固定的仿木栏杆并挂设密目安全网。

现代钢平台结构形式多样，功能也一应俱全。其结构最大的特点是全组装式结构，设计灵活，钢平台安装，可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。在现代的存储中较为广泛应用。

当今的社会土地变的越来越珍贵，越来越稀缺，如何在有限的空间里放置尽可能多的货物，是许多商家考虑的问题。随着时代的发展，钢铁的运用已经非常普遍，以钢材制作为主的结构，是现行最主要的建筑结构类型之一。

嘉兴钢平台-选择东润货架-钢平台公司由杭州东润仓储设备有限公司提供。嘉兴钢平台-选择东润货架-钢平台公司是杭州东润仓储设备有限公司（www.zjhzdr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。