

# 安徽腾义 无尘车间工程 安徽无尘车间

产品名称	安徽腾义 无尘车间工程 安徽无尘车间
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

## 产品详情

根据中华人民共和国国家标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》的规定：在对净化车间进行洁净度检测时，检测点应为距室内地坪1.00m的水平面内；对于单向流型净化车间测点总数应不小于20点，无尘车间价格，测点间距为0.5-2.0m。水平单向流测点仅布置在第1—净化车间工作区内；非单向流净化车间按净化车间面积小于或等于50m<sup>2</sup>布置5个测点。

无尘车间对温湿度的控制决取于其生产工艺。在满足加工工艺的条件下，还应该考虑到人的舒适感。因为人出汗以后，对产品将有污染。湿度过高产生的问题更多。相对湿度超过55%时，冷却水管壁上会结露。相对湿度在50%时易生锈。我们来看食品行业无尘车间对温湿度有要求的工艺。

食品，保1健1品，饮料等车间对生产洁净度要求是比较高的，实验室无尘车间，通常为10万级至万级以上，但同时车间的湿度越高越容易滋生细菌，细菌和其他生物污染(霉菌，病毒，无尘车间工程，真菌，螨虫)在相对湿度超过60%的环境中可以活跃地繁殖。一些菌群在相对湿度超过30%时就可以增长。在相对湿度处于40%至60%的范围之间时，可以使细菌的影响以及呼吸道感染降至最低。

随着现代工业高速发展，安徽无尘车间，其产品技术含量更为复杂，为适应愈来愈多的行业依赖于洁净无尘室内生产和装配自己的产品，保证设备的质量稳定和高使用寿命。于是现代无尘车间被不断运用于我们各行各业。如何保证现代无尘车间内洁净度等级始终满足生产工艺的要求。主要通过调节回风量和系统排风量进行压差调整。无尘车间内的压差波动的干扰因素有多方面，包括风量、室外风压、风速的变化等，都会引起无尘车间对室外保持压差的变化。安徽腾义(图)-无尘车间工程-安徽无尘车间由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司(www.anhuitengyi.com)是一家从事“无尘车间”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾义”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽腾义在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

