

HCR80型振动冲击夯 永光机械

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | HCR80型振动冲击夯 永光机械 |
| 公司名称 | 北京顺义永光清洁机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:永光机械 型号:HCR80 路面机械类型:夯实 |
| 公司地址 | 北京市顺义区杨镇沙岭村北 |
| 联系电话 | 61442231 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|-------|------------|
| 品牌 | 永光机械 | 型号 | HCR80 |
| 路面机械类型 | 夯实 | 发动机型号 | EH12-2D |
| 额定功率 | 4HP (kw) | 辊轴直径 | 20 (mm) |
| 额定转速 | 1440 (rpm) | 摊铺厚度 | 200 (mm) |
| 摊铺宽度 | 500 (mm) | 摊铺速度 | 50 (m/min) |
| 铣刨宽度 | 500 (mm) | 铣刨深度 | 100 (mm) |
| 搅拌能力 | 500 (kg) | 行驶速度 | 5 (m/min) |
| 爬坡能力 | 20 (%) | 整机重量 | 0.085 (t) |

振动冲击夯

一 产品说明

hcr80型振动冲击夯是我厂按照jg/t5014.2-1992行业标准，采用国内先进技术研制开发的新型产品，具有设计先进、结构紧凑、性能卓越、振力大、效率高、适应范围广、操作简便、使用安全、新颖美观等特点。

该产品用途广泛，不仅适用于各种砂、砾石、三合土的夯实平整，也适用于对沥青砂石、混凝土和黏土的夯实平整，特别适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工，在无电有油，无油有电时都能工作，一机多用，胜任大中型机械无法完成的施工任务。

二 技术指标

| | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 型号 | hcr80型振动冲击夯 | 整机重量 | 80 ± 3kg |
| 动力 | 罗宾汽油机 | 冲击次数 | 450-650次/分 |
| | 4马力 | | |

| | | | |
|------|-----------|------|----------------------|
| 跳起高度 | 55mm | 夯板面积 | 0.09m ² |
| 前进速度 | 8-12m/min | 外形尺寸 | 350 × 690 × 1050(mm) |