

## 65mn冷轧钢带 【新亚钢带】 品质保证 65mn冷轧钢带硬度

产品名称	65mn冷轧钢带 【新亚钢带】 品质保证 65mn冷轧钢带硬度
公司名称	东阳市新亚钢带厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市东阳市城东街道李三村（自主申报）（住所）
联系电话	15958492655

### 产品详情

【钢带厂家】【冷轧钢带】【优质钢带】【50#钢带】【60#钢带】【65Mn钢带】【SK85钢带】【40锰钢带】【Q235钢带】【Q195钢带】【A3板】

新亚钢带为您介绍：刮油器 若是刮油器工作操作不服衡、风压不足，会造成钢带概况残留必然的轧制油，使得钢带之间摩擦系数降低，使钢卷两侧移动趋向较着，形成悠卷。

【钢带厂家】【冷轧钢带】【优质钢带】【50#钢带】【60#钢带】【65Mn钢带】【SK85钢带】【40锰钢带】【Q235钢带】【Q195钢带】【A3板】

新亚钢带为您介绍：电工用冷轧硅带钢（片）(GB2521-88)冷轧硅钢片又称冷轧电工带钢，是用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质，经冷轧而成。冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种带钢。冷轧电工带钢具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点，且比热轧电工带钢磁感高、铁损低。用冷带代替热轧带制造电机或变压器，其重量和体积可减少0%-25%。若用冷轧取向带，性能更佳，用它代替热轧带或低档次冷轧带，可减少变压器电能消耗量45%-50%，且变压器工作性能更可靠。

【钢带厂家】【冷轧钢带】【优质钢带】【50#钢带】【60#钢带】【65Mn钢带】【SK85钢带】【40锰钢带】【Q235钢带】【Q195钢带】【A3板】

新亚钢带为您介绍：标记示例：B-0.57501500-GB708-88；钢板、标准号Q/BQB402，牌号SPCC，热处理状态退火+平整（S），表央加工状态为麻面D，表面质量为FB级的切边（切边EC，不切边EM）钢板、厚度0.5mm，B级精度，宽度1000mm，A1级精度，长度2000mm，A精度，不平度精度为PF.A，则标记为：钢板ECQ/BQB 402-SPCC-SD-FB/（0.51000A2000A-PF.A）；