

JYRL-50-200超声波热量表

产品名称	JYRL-50-200超声波热量表
公司名称	北京普特仪表成套厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:普特 产品型号:JYRL-50-200 测量范围:100
公司地址	北京市宣武区马连道11号一商大厦
联系电话	86-1063404685 13439408972

产品详情

品牌	普特	产品型号	JYRL-50-200
测量范围	100	分度号	JYRL-50-200

超声波热量表

jyrl-50-200

产品特点

流量计始动流量可小到1升每小时；

动态流量补偿算法，实现流量的精确计量；

温度传感器采用进口高精度pt1000保证计量精度；

电子运算单元采用美国ti公司msp430系列16位微处理器，先进的低功耗设计；

结构紧凑，一体化设计结构牢固抗破坏性好；

冷热两用，安装在进水、回水两用；

积分仪外挂式结构，方便用户观察与操作；

脉冲输出和485接口，可实现数据远传、集中控制（可选）；

可和本公司生产的智能热量控制阀配合，实现预付费。

主要技术参数

公称口径 (mm)	dn	mm	50	65	80	100	125	150
工作电源			3.6v/2.4ah锂电池					
静态电流		μ a	10					
工作电流		μ a	40					
电池使用寿命		年	8					
精度等级			2级					
压力损失			0.025mpa (常用流量)					
工作压力			1.6 mpa					
冷热适用范围			冷、热两用					
防护等级			ip65					
允许温度范围			4-95					
允许温差范围			3-70					
最大流量	qmax	m3/h	30	50	80	120	200	300
常用流量	qn	m3/h	15	25	40	60	100	150
最小流量	qmin	m3/h	0.6	1.0	1.6	2.4	4.0	6.0
环境温度			-25~+25					
环境等级			a类					
安装位置			进水、回水两用					
外形尺寸								
长度	l	mm	200	200	225	250	250	300
宽度	w	mm	160	160	200	215	215	280
高度	h	mm	160	160	200	215	215	280
连接螺纹	m		4-m16	8-m16	8-m16	8-m16	8-m16	8-m2
重量		kg	10.75	12.10	13.55	15.65	21.2	28.25