

全合成氟素脂 耐酸碱密封阀门白色聚四氟乙烯高温含氟素润滑脂

产品名称	全合成氟素脂 耐酸碱密封阀门白色聚四氟乙烯高温含氟素润滑脂
公司名称	上海虎头化工有限公司
价格	168.00/公斤
规格参数	稠化剂:PTFE，复合稠化剂 基础油运动粘:380 相似粘:900
公司地址	上海浦东新区金港路333号
联系电话	86 021 55226761 13661915663

产品详情

全合成氟素脂以聚四氟乙烯（PTFE）和耐高温稠化剂复合稠化全合成润滑油。质地洁白细腻，具有良好的润滑性、耐磨性和更长的使用寿命。使用温度范围为-40 ~ +220 。具有高度的热稳定性和低挥发性，高温下不易氧化、硬化或软化泄漏，适宜在高温环境下持续运行。在高温条件下，聚四氟乙烯微粉与合成润滑油在润滑面协同润滑，双重保护部件，减小磨损。由于基础油采用了低凝点的合成润滑油，该润滑脂在低温下不易凝固冻结，保持良好的流动性和润滑性。具有良好的触变性和黏附性，使润滑脂紧密均匀分布于润滑面，提供完美润滑保护的同时，兼具动密封作用。全合成氟素脂的主要性能特点包括：

具有优异的高温耐久性，使用寿命长。

良好的润滑和抗磨性能，摩擦系数极低。

优秀的氧化安定性、防锈性、抗水性和低温流动性。

具有动密封性能，对金属材料提供良好的防锈蚀防腐蚀保护，与绝大部分塑胶相容。

典型应用

适用于滚动轴承、滑动轴承、枢轴销、凸轮、导轨、滑道、传动螺杆、齿轮、花键和其他机械部件。

适用于金属、橡胶、玻璃、陶瓷的密封及润滑，接头及滑动部位的密封与润滑；适用于使用条件苛刻的高档实验仪器仪表的动密封与润滑；

适用于适用条件苛刻的高档实验仪器仪表的润滑和动密封。