

# 平顶山电缆桥架安装 铭昌电力 平顶山电缆桥架

产品名称	平顶山电缆桥架安装 铭昌电力 平顶山电缆桥架
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

## 产品详情

河南铭昌电力物资有限公司设计研发出产出售：槽式电缆桥架、梯级式电缆桥架、托盘式电缆桥架、防火电缆桥架、热镀锌电缆桥架、大跨距电缆桥架、玻璃钢电缆桥架、铝合金电缆桥架、不锈钢电缆桥架等产品。现有资质完善的专业技术人员，平顶山电缆桥架价格，全部具有丰厚的安装经验及实际安装基础。我厂出产的电缆桥架产品有多种表面处理型式：镀锌热浸锌、喷涂、防火处理，用户可根据使用环境的不同任意挑选。

1. 电缆桥架的大载荷、支撑距离应小于容许载荷和支撑跨距。
2. 铝合金桥架的设备应以国家标准为准，现在可参照《电缆桥架起备图集86SD169》进行。桥架在设备进程中禁止载人，如现场情况确有必要时，有必要有安全保证设施方可载人，平顶山电缆桥架安装，本事项关于不合格或非专业的操作人员尤为重要。
3. 桥架的立柱、托臂等支架可与根底预埋件焊接固定，平顶山电缆桥架厂家，也可选用膨胀螺栓固定，关于现场焊接处必定要做好防腐处理，平顶山电缆桥架，一般由用户现场涂刷防腐漆。
4. 电缆桥架敷设时，桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的 $1/4$ 以内，关于大跨距桥架好放在支承架上对接，在有弯通或三通的当地则需独自增加支承点，垂直方向的托臂每隔 $1.5m$ 设一固定点。

河南铭昌电力物资有限公司设计研发出产出售：槽式电缆桥架、梯级式电缆桥架、托盘式电缆桥架

、防火电缆桥架、热镀锌电缆桥架、大跨距电缆桥架、玻璃钢电缆桥架、铝合金电缆桥架、不锈钢电缆桥架等产品。现有资质完善的专业技术人员，全部具有丰厚的安装经验及实际安装基础。我厂出产的电缆桥架产品有多种表面处理型式：镀锌热浸锌、喷涂、防火处理，用户可根据使用环境的不同任意挑选。

(6) 玻璃钢桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方，不然应采用防腐隔热方法。

(7) 玻璃钢可敷设在线槽内，但在梯架或托盘(指未完全封闭)内，不应直接敷设导线。

(8) 室内玻璃钢托盘、梯架不应选用具有黄麻或其他资料外护层的玻璃钢，不然在室内及玻璃钢沟、地道、竖井内侧有麻护层的玻璃钢，应剥除麻护层，并对铠装加以防腐处理。

河南铭昌电力物资有限公司设计研发出产出售：槽式电缆桥架、梯级式电缆桥架、托盘式电缆桥架、防火电缆桥架、热镀锌电缆桥架、大跨距电缆桥架、玻璃钢电缆桥架、铝合金电缆桥架、不锈钢电缆桥架等产品。现有资质完善的专业技术人员，全部具有丰厚的安装经验及实际安装基础。我厂出产的电缆桥架产品有多种表面处理型式：镀锌热浸锌、喷涂、防火处理，用户可根据使用环境的不同任意挑选。

(5) 桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的距离、设备方法、类型标准、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图标明。

(6) 电缆引下点方位及引下方法，一般来说，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管，注明引下方法即可。

(7) 铝合金电缆桥架宜高出地上2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应逾越50%。

平顶山电缆桥架安装-铭昌电力(在线咨询)-平顶山电缆桥架由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司(xytdlqj.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，铭昌电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘卫宽。