

防静电环氧彩砂地坪 美润建筑材料 汕尾环氧彩砂地坪

产品名称	防静电环氧彩砂地坪 美润建筑材料 汕尾环氧彩砂地坪
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

彩砂地坪可以检查环氧层表面和里面的温差

基层或是防水层上面清理干净处理清理干净之外在施工完毕之后的环氧地坪层或是基层之间不要有空隙。综因此，无论是在前期对环氧地坪的施工，还是选择原材料，甚至是后期的维护保养，都应当引起我们的重视，防静电环氧彩砂地坪，将起泡的现象扼杀在摇篮里。

环氧地坪漆在工厂车间使用，难免会被各种油污污染，一旦地面油污处理不好会对地坪的施工质量造成很大的危害，长期的油污污染，也会侵蚀环氧地坪漆，环氧彩砂地坪施工，严重影响环氧地坪涂层与基面的粘结力，影响环氧地坪的使用。环氧地坪长期接触油污的基面，油污很难清理干净，彻底、有效的办法就是重新浇筑混凝土基面，汕尾环氧彩砂地坪，在完全干燥后马上施工环氧地坪，但是这是一件费时费工费力的工作。

环氧彩砂地坪施工：

环氧彩砂装饰地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪。

彩砂环氧树脂装饰地坪性能稳定可靠，装饰效果更加美观，环氧地坪彩砂价格，使用范围更加广泛，可应用于工业地坪、商业及民用建筑地面。近年来在欧美等发达国家十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

环氧彩砂地坪属于地坪，其施工厚度一般为3-5mm，使用寿命可达10年以上，按表面形态可分为亮光型、止滑型、滚面、自流平面。

彩砂地坪性能特点：

1. 色彩具备质感空间，鲜艳丰富，可拼贴成各种艺术图案；
2. 整体清洁无缝，可抑菌；
3. 物理性能和耐各种化学品性能优异。
4. 可根据要求制成光面或毛面，具有突出的防滑功能。
5. 优异的耐水、防水、耐酸碱等化学性能

彩砂地坪施工工艺：

1. 对地面进行打磨处理；
2. 对地面进行修补找平，然后施布环氧树脂底涂；
3. 将颗粒状彩色石英砂和高性能环氧树脂混合；
4. 用铺砂器铺设彩砂层，铺设厚度通常为3-5mm；
5. 用抹平机进行压实整平，形成整体无缝的环氧彩砂层；
6. 约24小时后，进行面层涂刷工序，封闭环氧彩砂层的空隙，形成密闭的整合面层。

防静电环氧彩砂地坪-美润建筑材料-汕尾环氧彩砂地坪由东莞市美润建筑材料有限公司提供。东莞市美润建筑材料有限公司（www.meirunx.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，美润建筑材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋先生。同时本公司（www.dgpupaodao.com）还是从事PU球场厂家，PU跑道地坪，PU跑道厂家的厂家，欢迎来电咨询。