

万级无尘车间 安徽腾义 安徽无尘车间

产品名称	万级无尘车间 安徽腾义 安徽无尘车间
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

产品详情

无尘车间能耗大的原因：

净化送风量大。不同净化级别的无尘车间送风量和相同面积的舒适空调送风量的相比是其1.5~55倍，而且送风风压也是其2、3倍，因此送风机的温升耗冷量很大。

无尘车间空调净化系统的新风量大，一般情况下，新风量等于排风量与正压漏风量之和，因此生产工艺排风量大故新风量就很大。因此，新风的热湿处理耗能也就很大。

无尘车间中的工艺设备和工艺过程发热量大，而且连续两班制或三班制运行。因此，耗能量也大。

无尘车间内生产工艺的温、湿度及其精度要求很高、很严。也是能耗大的原因。

无尘车间室内装修

一、无尘车间的建筑围护结构和室内装修，应选用气密性良好，且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。墙面内装修当需附加构造骨架和保温层时。应采用非燃烧体或难燃烧体。

二、无尘车间内墙壁和顶棚的表面，食品无尘车间，应符合平整、光滑、不起灰、避免眩光、便于除尘等要求；应减少凹凸面，无尘车间哪家好，阴阳角做成圆角。室内装修宜采用易于操作；如为抹灰时，应采用高1级抹灰标准。

三、无尘车间的地面，万级无尘车间，应符合平整、耐磨、易除尘清洗、不易积聚静电、避免眩光、并有舒适感等要求。

四、洁净厂房和人员净化用室设置的外窗，应采用双层玻璃金属窗，并应有良好的气密性。

净化车间的布局既要便于各生产环节的相互衔接，又要便于加工过程的卫生控制，防止生产过程交叉污染的发生。食品加工过程基本上都是从原料— 半成品— 成品的过程，即从非清洁到清洁的过程，因此，加工车间的生产原则上应该按照产品的加工进程顺序进行布局，使产品加工从不清洁的环节向清洁环节过渡，不允许在加工流程中出现交叉和倒流。清洁区与非清洁区之间要采取相应的隔离措施，以便控制彼此间的人流和物流，从而避免产生交叉污染，加工品传递通过传递窗进行。要在车间内适当的地方，设置工器具清洗，消毒间，配置供工器具清洗，消毒用的清洗槽，安徽无尘车间，消毒槽和漂洗槽，必要时，有冷热水供应，热水的温度应不低于82℃。万级无尘车间-安徽腾义(在线咨询)-安徽无尘车间由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司（www.anhuitengyi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽腾义——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场C座503室，联系人：曹经理。