

钢结构地脚螺栓 广助紧固件

产品名称	钢结构地脚螺栓 广助紧固件
公司名称	邯郸市广助紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘汉乡宁屯工业区
联系电话	13231084999

产品详情

钢结构螺栓厂家，钢结构专用地脚螺栓，钢结构螺栓生产厂家，广助紧固件

端部支撑宜设在温度区段端部的第二个开间，这种情况下，在一开间的相应位置宜设置刚性系杆。刚架转折处(如柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。

在每个温度区段或分期建设的区段中，应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。柱间支撑的间距根据安装条件确定，一般取30~45m，不大于60m。房屋高度较大时，柱间支撑要分层设置。在设置柱间支撑的开间应同时设置屋盖横向支撑以组成几何不变体系。

钢结构螺栓批发，钢结构螺栓厂家，钢结构地脚螺栓，广助紧固件

钢结构大六角螺栓性能等级

材料、炉号、化学成分。

试件拉力试验和冲击韧性试验数据。

机械性能数据。

连接副扭矩系数平均值、标准偏差、测试环境温度。

出厂日期、批号。

用户对产品质量有异议时 钢结构螺栓材质，在正常保管和运输条件下，应在产品出厂之日六个月之内向制造厂提出，钢结构专用地脚螺栓供应商，在经双方按本标准只要求进行复验裁决。

包装箱应牢固、防潮、箱内应按连接副的组合包装，不同批号的连接副不得混装。每箱质量不得超过40KG。包装内分装方法由制造厂选择。

高强度大六角螺栓和扭剪型螺栓两种，其连接性能和本身的力学性能都是相同的，钢结构地脚螺栓厂家，仅外形不同，都是以扭矩大小确定螺栓轴向力的大小，不同的是大六角高强度螺栓的扭矩是由施工工具来控制。而扭剪型高强度螺栓属于自标量型螺栓，其施工紧固扭矩是由螺杆与螺栓尾部梅花头之间的切口直径决定，即靠其扭断力矩来控制，施工时要采用专用电动扳手，该电动扳手配有内外两个套管，外套筒扭螺母，对螺栓施加扭矩，内套筒反向扭梅花头，两个扭矩大小相等，方向相反，至尾部梅花头拧掉，读出预拉力值。

钢结构地脚螺栓-广助紧固件(推荐商家)由邯郸市广助紧固件制造有限公司提供。钢结构地脚螺栓-广助紧固件(推荐商家)是邯郸市广助紧固件制造有限公司(www.gzgjgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。