

UL美标屏蔽电缆线12*16AWG

产品名称	UL美标屏蔽电缆线12*16AWG
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	25.69/米
规格参数	电压:300V/600V 材料:PVC 特点:信号传输
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL美标屏蔽电缆线12*16AWG

UL美标屏蔽电缆线简要说明：作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备以及数据处理系统等场合。是否提供加工定制是品牌埃因

型号UL2464线芯材质多股精绞铜丝/镀锡铜丝

芯数1-60护套材质混合80度耐热阻燃PVC护套

电线最大外径根据客户要求（mm）护套厚度根据客户要求（mm）

标称截面0.1（mm²）产品认证UL

UL美标屏蔽电缆线，美标屏蔽电缆，美标电缆

型号规格导体根数单根导体直径 近似重量 KG/KM标称外径/下限mm外径上限mm

UL246426AWG*2C70.1627.64.65.0

UL246426AWG*3C70.1631.84.85.2

UL246426AWG*4C70.16375.15.5

UL246426AWG*5C70.1642.45.55.9

UL246426AWG*6C70.16485.86.2

UL246426AWG*7C70.1651.15.86.2

UL246426AWG*8C70.1656.86.26.6

UL246426AWG*9C70.1663.66.77.1

UL246426AWG*10C70.1669.57.17.5

UL246426AWG*11C70.16747.37.7

应用范围：作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备以及数据处理系统等场合。

产品特性：

耐热阻燃，绝缘性能优异、化学性能稳定，护套紧密包裹在芯线上

应用标准：UL758

电缆结构：

导体：多股精绞镀锡铜丝，抗腐蚀性强

绝缘：特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘