

二保焊280A柴油发电电焊机,纤维素发电电焊一体机

产品名称	二保焊280A柴油发电电焊机,纤维素发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280AY 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

二保焊280A柴油发电电焊机,纤维素发电电焊一体机电焊机相关知识: 碳粉焊接装置类似于电弧焊接,不同的是电源的不是接碳棒,而是接盛有碳粉的石墨坩埚,另接被焊热电偶。焊接时,把热电插入石墨粉中,碳粉焊接装置类似于电弧焊接,不同的是电源的不是接碳棒,而是接盛有碳粉的石墨坩埚,另接被焊热电偶。焊接时,把热电插入石墨粉中,几秒钟后即可焊好。这种焊接方法较电弧焊方便,但易引起热电脆断。该方法适用于廉金属热电偶的焊接。采用气焊时,应先将热电端加热并蘸上焊剂(如镍铬-镍硅偶的焊剂是四硼酸钠和石英砂各半混合而成),再将热电置于乙炔或氢氧火焰中,待熔成球状后迅速取出,立即放入热水中洗去焊接点上的残渣。这种方法操作简单,应用较广。适用于廉金属热电偶的焊接。

上海欧鲍实业有限公司是具开拓性,创造性的企业。二保焊280A柴油发电电焊机,纤维素发电电焊一体机以两个中心为我们大泽人的工作重心:一是产品质量,不断的从市场上收集质量,款式等在销售中出现或可能出现的问题,以很快的速度改进,不断完善;二是售前售后的服务,我公司坚信服务永远重要的信念力求让更多的客户满意。现在,动力发电机组,无论在品质还是在款式上做到了行业的前列。

机组型号TO280AY

发电机 额定输出 6KW

额定输出 7KW

额定电压 220V 380V

相 数 单相 三相

频率 50HZ

绝缘等级 F

启动方式 手/电启动

功率因素 0.8/0.9

燃油牌号 柴油

油箱容量 15L

耗油量 206g/kw.h

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊 额定输出电流 12A

起弧方式 高频起弧

空载电压 295V

电流调节（A） 15-60A

额定输出电压 104

持续率（%） 60

空载损耗（W） 60

效率（%） 85

功率因素 0.93

外壳防护等级 IP21

起弧方式 接触起弧

建议空气压力 4-5

切割厚度 1-20

电焊机 焊接标准 工业电焊机

空载电压 60V

焊条直径 0-4.2MM

焊接效率 80%

其他 噪音 70-78dBA/7m

机组尺寸(mm) 850*650*780

连续工作时间 12-16h

重量(kg) 135/145

品名 柴油氩弧焊一体机

二保焊280A柴油发电电焊机,纤维素发电电焊一体机柴油发电电焊机实际上是具有下降外性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机按按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊直流电焊机可以说也是个大功率的整流器，分正负，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两者在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的点，外性是在焊条引燃后电压急剧下降的性。