

# 龙门吊扁平电缆4\*50

产品名称	龙门吊扁平电缆4*50
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	52.58/米
规格参数	品牌:埃因 材料:橡胶 特点:钢丝抗拉
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

龙门吊扁平电缆，专业应用于龙门吊起重机设备，应用于龙门吊卷盘装置，作为龙门吊设备的专用动力或控制连接电缆曲卷拖拽使用，设计电缆具备柔软、耐磨、抗拉、抗撕裂、耐候、耐油污等优异性能。

龙门吊电缆特性：

- 01.电缆设计具备优异的柔软性能，电缆柔软、耐弯折，适用于龙门吊卷盘装置的移动曲卷使用；
- 02.镀锌抗拉钢丝绳作为电缆的抗拉设计，龙门吊扁电缆具备优异的抗拉性能；
- 03.特殊改性弹性体材质外护套，电缆适用于室内外场合下的移动安装。

龙门吊电缆参数：

额定电压：0.6/1KV及以下电压范围；

测试电压：4000V；

温度范围：-10~+70（更广温度范围可定制）；

弯曲半径：8~10xD（移动安装）；

接地保护标识：G=含有黄/绿双色接地保护标识；X=不含黄/绿双色接地保护标识；

符合认证：CE RoHS；

龙门吊电缆定制：

01.聚氨酯扁电缆，适用于复杂恶劣场合和环境下的移动安装使用；

02.耐寒专用扁电缆，特别适用于低温寒冷场合下的重型移动式机械设备；

03.嘉柔龙门吊扁电缆还可根据需要设计定制镀锡铜网编织屏蔽结构，设计电缆具备优异的抗电磁干扰性能。

龙门吊电缆结构：

导体：无氧裸铜丝多股绞合集束；

绝缘：优质高机械性能弹性体材质绝缘；

芯线结构：一字型或梅花型结构设计；

抗拉元件：镀锌抗拉钢丝绳作为龙门吊扁电缆的抗拉设计；

护套设计：特殊改性弹性体材质；