

# 四会基坑支护-基坑支护施工方案-找卓崛基础

产品名称	四会基坑支护-基坑支护施工方案-找卓崛基础
公司名称	肇庆卓崛建筑基础工程有限公司
价格	200.00/米
规格参数	
公司地址	怀集县怀城镇解放北路莲花庄怀集碧桂园芳邻三街26号(办公场所)[住改商]
联系电话	0758-5541411 18938438431

## 产品详情

肇庆卓崛建筑基础工程有限公司专业从事[基坑支护](#)

, 边坡支护、桩基础、钢板桩施工; [基坑支护](#)

的常见形式有哪些: 1、排桩或地下连续墙: 适用条件: 适用于基坑侧壁安全等级一、二、三级; 悬臂式结构在软土地带中不宜大于5m; 当地下水位高于基坑底面时, 宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。2、水泥土墙: 适用条件 基坑侧壁安全等级宜为二、三级; 水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kpa; 基坑深度不宜大于6m。3、土钉墙: 适用条件 基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土地带; 基坑深度不宜大于12m; 当地下水位高于基坑底面时, 应采取降水或截水措施。4、逆作拱墙: 适用条件 基坑侧壁安全等级宜为二、三级; 淤泥和淤泥质土地带不宜采用; 拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; 基坑深度不宜大于12m; 地下水位高于基坑底面时, 应采取降水或截水措施。5、放坡: 适用条件 基坑侧壁安全等级宜为三级; 施工场地应满足放坡条件; 可独立或与上述其他结合使用; 当地下水位高于坡脚时, 应采取降水措施。有时几种方式混合使用。做[基坑支护](#)

请找肇庆卓崛建筑基础工程有限公司, 是值得您信赖的企业, 想了解更多请联系我公司0758-5541411 18938438431