

卫生间地面防滑材料的选用标准

产品名称	卫生间地面防滑材料的选用标准
公司名称	济南鸿迪防滑防护科技有限公司
价格	80.00/升
规格参数	品牌:鸿迪 产地:济南 外观:液体
公司地址	历下区山大路157号1507
联系电话	0531-1360893829 18865415151

产品详情

随着人们生活水平的不断提高，对于自身安全问题更加重视，安全是我们幸福的前提和基础,是社会稳定和发展的保障。面对我们完全可以避免的地面湿滑问题导致的滑倒摔伤事故，我们是否应该深思问题的严重性。

卫生间作为家庭重要的一个场所，在装修时不管是外观还是实用性都格外重视，大多地面装饰材料通常会选用瓷砖，因卫生间用水量大，空间的水汽多、潮湿的特点，导致地面瓷砖很湿滑，如行走不注意，就会出现滑倒受伤的风险。同时随着我国老龄化日益严重，每年因滑倒事故受伤或者死亡的新闻屡见不鲜，其中老人、孕妇、小孩更是属于易滑倒重点人群，据不完全统计2017年因地面滑到受伤的事件高达三十万例，因摔倒医疗和赔偿等高达三百多亿，因此对于卫生间的地面防滑处理，我们应高度重视。

卫生间地面瓷砖的防滑能力取决于摩擦力大小。我国对于瓷砖的摩擦系数有着严格的规定，抛光砖的摩擦系数达到0.6以上为安全；0.5至0.6为比较安全；低于0.5为不安全（gb/t4100.1—1999）。但据某机构调查显示,我国有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格，样品中的摩擦系数才达到0.4，小的为0.2，如果是成品中我们不难想象，会达到几何。

对此，在我们选择装修材料时，只能通过外观与销售人员的口述去判断地砖的防滑能力，无法判断真正防滑，即使防滑，在遇水遇油后也会湿滑无比，由此致使的滑倒摔伤事端再三发生，给消费者带来了严峻的人身安全风险。

随着科技突飞猛进的发展，新型地面防滑方式的出现，解决了地面遇水湿滑带来的困扰。有着“遇水即涩、越有水越防滑”的特点。防滑剂作为现代新型地面防滑方式，不仅弥补了传统防滑方式的各种弊端，（如防滑垫，防滑砖、防滑烧毛、瓷砖机械处理等），同时对地面瓷砖的防滑能力也有了一个质的提升。

而鸿迪防滑剂作为其中的佼佼者，以完全超过国家标准的行业品质扎根地面防滑行业，因为操作流程简单，容易传播，国内也因此迎来了防滑市场的蓬勃发展。并且拥有专业的施工团队，德国专业的技术，能够提供行业全面的地面防滑方案。

其原理就是通过通过渗透反应，让防滑剂有效地渗入地砖及石材的毛细孔内，溶解少量的硅，使原毛细孔变粗，在表面形成很多细小看不见的纳米级凹痕。在地面遇水时，毛细孔会被水注满，当脚底或鞋底通过该地面时，水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态，从而与脚底接触能形成物理吸盘的作用。这样地面的静摩擦系数和防滑性能也就大大提高了。

关于卫生间地面湿滑原因分析及防滑材料的选用标准，小编就为大家介绍到这里，如果您还需要了解更多，请关注我们吧。