铝箔纸贴面玻璃棉管市场价格

产品名称	铝箔纸贴面玻璃棉管市场价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	厚度:3-10CM 密度:60-100kg 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

铝箔纸贴面玻璃棉管市场价格

火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温电力。

化工、制药等行业的锅炉反应罐体，管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具

、相房内壁、隔间及平顶的内衬材料，用于保温保冷，减震，吸声降噪等。

保温、吸声玻璃棉板为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂、加压、加温固化成型的板状材料。表面贴加P

VC模面料，可作为各种建筑的吊顶装饰，表面贴加铝箔面料，可防潮放辐射。适用放火、绝热、吸声减

噪要求较高的高层建筑，也可用于制冷、空调机房、车辆、船舶、飞机等内壁装修，还可用于电视台、

广播电台各实验室的音处理。特点：容重轻、吸声系数大、导热系数小、不燃且阻燃，有极好的化学稳定性，极好的综合特性，在中低温领域中优于其它绝热、减噪材料。

技术特性

1、粘结剂含量5～10%

2、容重24～110kg/m3

3、导热系数≤0.0349～0.049W/m·k（70±5°C）时，依容重、厚度区别

4、平均吸声系数0.8～1.1（混响室法测定）依容重、厚度、频率区别

5、安全使用温度-120～400°C

6、平均纤维直径：＜6 μm