螺旋风管安装 东炬通风 安义螺旋风管

产品名称	螺旋风管安装 东炬通风 安义螺旋风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

如何鉴定识别铝箔风管的质量好坏?

一、看用料情况

1.密度:指夹层部分,《规程》规定应大于/等于50kg/m3,识别办法:用手捏,密度低的板材捏起来感觉 比较软

2.铝箔:由于铝箔涨价,是影响质量的构成因素。市场上普遍使用的有普通铝箔和涂层铝箔两种,经过涂层处理可以大大提高铝箔的耐腐蚀性能,从而延长风管的使用寿命

目前市场普遍使用的铝箔做铝箔风管应该都要符合《规程》的要求,但毕竟在强度和寿命方面有差别。 在成本上至少相差10%,再有,一般0.05的铝箔多采用普通无涂层铝箔,两者相比较材料成本较0.07的涂 层铝箔低20%。

识别办法:用力搓铝箔表面,未经涂层处理的铝箔会有乌黑痕迹

- 二、 综合鉴定
- 1.看硬度,捏起来越硬越好;
- 2.看铝箔厚度,当然越厚越好,带涂层比不带涂层的好
- 3.看夹层厚度,一般夹层的标准厚度为20mm,加上、下两层铝箔约21mm,上下1mm均可正常使用。如果太薄,法兰掐不紧,风管容易脱节;如果太厚,法兰干脆掐不进,螺旋风管报价,根本无法使用。
- 4.看粘接,螺旋风管安装,指铝箔和夹层之间的粘接强度。目前市场上的产品分无胶粘合和有胶粘合两种,都存在不同程度的粘接问题。局部粘接性不强是正常的,出现大面积开胶现象就不行了。
- 5.看板材平整度,只要不出现过深的沟槽或凹陷均属正常,不影响正常使用。但如果发现起鼓现象则需

格外注意。也就是说,只要铝箔紧贴夹层,有点坑凹是不影响正常使用的。

6.看夹层细密均匀程度

目前市场上铝箔风管的价格相差比较大,螺旋风管生产厂家,产品参差不齐,安义螺旋风管,选购铝箔 复合风管时一定要注意以上的鉴别方法,是能够到选择大品牌的厂家进货,以免钱花了产品验收时还不 过关。

通风管道机电设备生产风管施工原理介绍

- 1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与通风管道其他工程协商。
- 2)解决各种通风管道相碰及协调的原则,一般为:"小管让大管,有压让无压"。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
- 3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
- 4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。

风管加工的厚度0.75可以吗

风管的厚度由风管的长边(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定:低压系统:

P 500Pa中压系统: 500Pa<P 1500Pa高压系统:

P>1500Pa以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例:风管长边尺寸b 320mm:

0.5mm320<风管长边尺寸b 630mm: 0.6mm630<风管长边尺寸b 1000mm:

0.75mm1000<风管长边尺寸b 2000mm: 1.0mm2000<风管长边尺寸b 4000mm: 1.2mm

螺旋风管安装-东炬通风(在线咨询)-安义螺旋风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。螺旋风管安装-东 炬通风(在线咨询)-安义螺旋风管是南昌东炬通风工程有限公司(www.zcyl666.com)今年全新升级推出的 ,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:曾经理。