

# 镀锌螺旋风管 南昌螺旋风管 东炬通风

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镀锌螺旋风管 南昌螺旋风管 东炬通风      |
| 公司名称 | 南昌东炬通风工程有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区解放东路179号      |
| 联系电话 | 18970812080 18970812080 |

## 产品详情

### 角铁法兰风管特点

角铁法兰风管角钢向外卷（角钢正卷，开口向外）：角钢或角铁在进行卷弯的时候，外边被拉伸，而里边垂直的边被挤压，所以外边被延伸，里边被挤压，造成受力既不均匀，又是受的相反的力，从而造成加工后的角钢产生不是90°垂直，除尘螺旋风管，而且很可能有褶皱产生。这种现象一般出现在5#以上角钢比较明显。3#角钢及4#角钢如果加工的尺寸在600mm以上，褶皱现象不是很明显。角铁法兰风管保证安装简洁、提供工作效率、缩短工时、减少安装费用。

### 螺旋风管在日常生活中具有哪些用途呢

螺旋风管产品的基本特点是什么呢?

特点一：无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变

特点二：可根据客户要求，镀锌螺旋风管，专门设计、定做各种规格风管。

特点三：采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；

特点四：通风阻力小，通风噪声小；

特点五：厚度均为可控，在5-107 μm之内任意选择；

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，南昌螺旋风管，使管件结合部的泄漏减少到最低程度，螺旋风管生产厂家，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

## 铝箔钢丝通风软管防火阻燃性能鉴别

PET复合铝箔薄膜是有PET薄膜与铝箔通过胶水复合而成的，PET复合铝箔薄膜要达到防火性能，在生产PET薄膜的材料内是需要添加阻燃剂，同时铝箔是不能自身燃烧的材料。

那么除了PET薄膜要求能够阻燃外，PET复合铝箔薄膜的复合胶水也要求是阻燃的材料，一般是水性胶水不会燃烧，而现在市面上普遍采用聚氨酯油性胶水，这种胶水是能够自燃的，同时此种胶水是有毒性的，会随空气进入到管内进入到室内空间，美国迪多新风系统的通风风管是采用无毒无味的水溶性环保胶水来生产的。同时虽然PET复合铝箔薄膜是阻燃材料，那么在生产铝箔钢丝通风软管的过程中使用的胶水也需要是水性阻燃胶水，否则生产的铝箔钢丝通风软管遇火也会自燃。

判断铝箔风管是否防火性能，只需要用明火去烧铝箔钢丝通风管的铝箔薄膜材料，薄膜能够燃烧，当移开明火，如果铝箔钢丝通风管的铝箔薄膜的火焰能够快速熄灭，则表明此铝箔钢丝通风管是防火的，否则移开明火后，铝箔钢丝通风管的铝箔薄膜不能熄灭，则表明此管是防火阻燃的，此种不能防火阻燃的管在遇高温或者发生火灾时，是会起到助推剂，达不到防火要求。

镀锌螺旋风管-南昌螺旋风管-东炬通风由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（[www.zcyl666.com](http://www.zcyl666.com)）位于江西省南昌市青山湖区解放东路179号金城国际44-103室(第1-2层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东炬通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东炬通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东炬通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。