

# 高速彩钢瓦围挡批发 忠爱 南京彩钢瓦围挡

产品名称	高速彩钢瓦围挡批发 忠爱 南京彩钢瓦围挡
公司名称	南京忠爱钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号
联系电话	13222443322

## 产品详情

### 围挡地脚螺栓的施工流程

围挡基坑挖好后，将主立柱立起开始灌溉混凝土，混凝土为凝固之前用水平尺进行主立柱校正，防止方笼倾斜，影响美观。施工围挡的地脚螺栓要有肯定的长度，(不小于 10cm)以增长围挡与地面的锚固力。

- 1、施工围挡的基础坑制作，对于伤害性大的深基坑工程，肯定要考虑基坑的尺寸大小网站建设公司，灌溉混凝土的量，或者河床地段，肯定要考虑下限题目网站关键词优化，适当的多浇。
- 2、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全警示灯。混凝土房地产围挡制作，扩大基坑的尺寸，工地彩钢瓦围挡厂家，以保证施工围挡制作的安全性。
- 3、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延米长的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全；
- 4、施工围挡的设置应当划一稳定，安置的位置安全，不妨碍道路交通和行人通过为原则，需要的出入口需单独安装大门，除出入口外必须延续封闭，保证施工现场与外界隔离；
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等夺目位置设置“当心坠落”的安全警示标识；道路封闭端设置“前方施工，彩钢瓦围挡价格，车辆绕行”的标识。

6、施工围挡不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡堆物、堆料;如需深水或者大风，极易造成围挡的承受力过大，围挡倒塌，假如道路一侧或者行人通道容易造成人员安全的题目。

## 彩钢围挡优势

彩钢围挡板的制作过程是经过机器压型、喷漆、折弯等加工后的一种工地维护及与外界隔离的一种型材，适用于建筑工地，武汉华诚天星栅栏有限公司生产的施工彩钢围挡，公路养护，施工现场的一种轻型与外界隔离板材，其防火，防水，防潮重量轻等特点被广泛应用。

常规工地彩钢围挡是最常见也是运用最广泛的工地围挡广告形式，高速彩钢瓦围挡批发，高度一般不超过6米，纵向无高差，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。随着城市建设的发展和高层建筑的增多，我国钢结构住宅发展十分迅速，彩钢围挡结构住宅作为一种绿色环保建筑，已被建设部列为重点推广项目。特别是在我国大中城市中，人多、土地资源少，南京彩钢瓦围挡，而人们对住宅密度、环境绿地等要求越来越高的情况下，较大范围应用钢结构住宅，是我国生产力发展到一定阶段的必然产物。

围挡制作材质：围挡材质采用200cm高、5cm厚夹芯板，围挡下方基础采用30cm高、15cm厚混凝土预制块陶瓷机械，围挡骨架采用C型钢手机网站建设，横撑及斜撑采用方钢管，围挡与基础采用膨胀螺栓、骨架与支持之间采用自攻螺丝固定。围挡规格：围挡尺寸：480×230cm（每幅）夹芯板：480×200×5cm 预制块基础：480×30×15cm 骨架：8×4cmC型钢 横撑及斜撑：3×3cm方钢管，企业文化宣传：张贴集团公司类似工程业绩图片及合肥市“大建设”宣传标语，其他布置：围挡上方设置集团公司刀旗及交通警示灯北京古建砖瓦厂，下方预制块基础外贴黄黑相间反光条。

高速彩钢瓦围挡批发-忠爱-南京彩钢瓦围挡由南京忠爱钢结构有限公司提供。南京忠爱钢结构有限公司（[www.njzhongai.com](http://www.njzhongai.com)）位于江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前忠爱在活动房中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。忠爱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。忠爱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.jxbweidangf.com](http://www.jxbweidangf.com)）还是从事彩钢瓦围挡，江苏彩钢瓦围挡，彩钢瓦围挡定制的厂家，欢迎来电咨询。