

PP隔膜式数显远传压力表

产品名称	PP隔膜式数显远传压力表
公司名称	东莞市雅德仪表有限公司
价格	650.00/1
规格参数	品牌:东莞雅德仪表 型号:YDSX-PP013 产地:广东东莞
公司地址	中国广东东莞市广东省东莞市黄江镇板湖村聚富路1A号工业园
联系电话	86-076983536020/83530900/83510103 18925883662

产品详情

产品详细介绍

技术特点：

四位液晶实时显示压力。

4-20mA远传信号,传输距离远。

产品稳定性好,抗电磁干扰设计。

温度范围宽,适合绝大多数介质。

YDSX-PP013数字远传压力表采用四位LCD液晶屏，可现场实时压力，同时压力信号可远传，传输距离优于500米。

该系列数字远传压力表内置压力传感器，功能强大，用户可自行更换压力单位、校准零位误差、修正滤波常数等。

YDSX-PP013数字远传压力表采用装配有耐腐蚀PP隔膜装置，可测有酸碱性或腐蚀性气体或液体。防水电缆出线,防水等级IP65，具有非常广泛的介质适用性。

该产品可用于替代传统的指针式远传压力表或者压力变送器。

产品应用：

设备自动化 变频供水 医疗设备 气动及液压系统

农用设备 液压测试架 测试仪器
能源及水处理系统

技术参数：

量程

表压(G):-100kpa~0...5kpa...100KPa...1...5...10...25...60Mpa

绝压(GA):0~5KPa..10KPa...20KPa...100KPa...1000KPa

过载压力

10 MPa 200% ;

> 10MPa 150%

表径尺寸

60MM

输出信号

4-20mA 或1-5V

精度等级

0.5%FS 0.25%FS

长期稳定性

典型：± 0.2%FS/年

零点温度漂移

典型：± 0.02%FS/ ,最大 0.05% FS/

灵敏度温度漂移

工作温度

-20 ~ 85

补偿温度

-10 ~ 60

供电电压

12-28VDC (典型24V)

响应时间

2ms

测量介质

强酸、强碱以及弱酸、弱碱

压力接口

1/2PT内牙

接头材质

PP工程塑料，内衬四氟膜片

外壳材质

PP

电气保护

防反接保护 抗变频干扰设计

防护等级

IP65(直出)